



## CCG 18-125-10 PD-SEC AS

### Smerigliatrice angolare a batteria PROTAGO Ø 125 mm

Potente smerigliatrice angolare a batteria con sistema di comando speciale per svolgere i lavori in massima sicurezza.

**499,00 €** senza IVA

Numero d'ordine: 7 122 05 61 00 0

## Dettagli

- + Massima protezione dell'utilizzatore grazie alla combinazione di numerose funzioni di sicurezza.
- + Riduce gli infortuni spesso causati da errori di utilizzo o negligenza.
- + Ottime prestazioni, ergonomia perfetta e utilizzo sicuro e semplice in qualsiasi situazione di lavoro.
- + Garantisce la stessa potenza di una smerigliatrice angolare con cavo da 1080 Watt.
- + Tenuta sicura in qualsiasi situazione di lavoro grazie all'impugnatura supplementare regolabile su 6 posizioni.
- + Ampia protezione dell'utilizzatore grazie al comando a due mani con AutoStop (interruttore uomo presente) e impugnatura supplementare fissa, cuffia di protezione non rimovibile così come monitoraggio dei contraccolpi (kickback), avviamento graduale, dispositivo di blocco riaccensione, protezione elettronica dai sovraccarichi e funzione frenante.
- + Tempi di messa a punto ridotti grazie alle possibilità di montaggio e di regolazione senza chiavi di servizio come ad esempio la regolazione della cuffia di protezione, il montaggio della calotta di protezione per i lavori di taglio o la sostituzione dei materiali di consumo tramite ghiera di bloccaggio rapido.
- + I comprovati motori brushless PowerDrive FEIN sono estremamente affidabili e garantiscono la massima durata.
- + La carcassa motore completamente chiusa protegge il motore dalle polveri di ceramica e minerali aggressive. Elettronica motore separata nell'impugnatura, protetta dalla polvere.
- + Ideale per ogni applicazione. Numero di giri ottimale, ideale per molti dischi abrasivi e materiali grazie alla selezione elettronica continua della velocità.
- + Potente. Rendimento maggiore del 30% rispetto a motori universali dello stesso tipo con una potenza assorbita di 1080 Watt.
- + Motore esente da manutenzione con innovative alette di raffreddamento per un'ottima dissipazione del calore e controllo della temperatura compreso.
- + Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime grazie al motore su supporto proprio e completamente separato dalla carcassa e quattro smorzatori di vibrazioni supplementari.
- + Lavorare senza affaticarsi grazie all'impugnatura dal diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso ridotto per un equilibrio perfetto.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il

sistema L-BOXX.

- + Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità. Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
- + La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi un funzionamento più lungo.
- + La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.
- + Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.

## Consegna

- + 1 ghiera di bloccaggio rapido
- + 1 valigetta portautensili in plastica (L-BOXX 238)
- + 1 chiave
- + 1 copertura protettiva per lavori di taglio

## Attrezzatura

- + Freno
- + Controllo antibloccaggio
- + Selezione elettronica continua della velocità
- + Avviamento soft
- + Protezione elettronica contro i sovraccarichi
- + Interruttore uomo morto "AutoStop"

## Applicazioni

Sgrossare



Sbavare



Tagliare



Spazzolare



Satinare



+ adatto  
++ molto adatto

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Tensione batteria            | 18 V                                  |
| Compatibilità batteria       | Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE |
| Attacco batteria             | 18 V AMPShare                         |
| Motore                       | brushless                             |
| Nr. giri a vuoto             | 2 500 - 8 500 min <sup>-1</sup>       |
| Ø disco abrasivo             | 125 mm                                |
| Ø platorello elastico        | 125 mm                                |
| Filetto albero portautensile | M 14                                  |
| Peso senza batteria          | 2,30 kg                               |

### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

|  |  |
|--|--|
| Livello di pressione sonora LpA<br>Incertezza del valore misurato KpA  | 80 dB<br>3 dB                                |
| Livello di potenza sonora LWA<br>Incertezza del valore misurato KWA  | 91 dB<br>3 dB                                |
| Valore di picco potenza sonora LpCpeak<br>Incertezza del valore misurato KpCpeak   | 94 dB<br>3 dB                                |
| Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 $\alpha_{hv}$ 3 vie<br>Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 $\alpha_{hv}$ 3 vie | 8,8 m/s <sup>2</sup><br>2,1 m/s <sup>2</sup> |
| Incertezza del valore misurato K $\alpha$  | 1,5 m/s <sup>2</sup>                         |

## Esempi di applicazione



Powered by  BOSCH

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





**FEIN**

