



CCG 18-125-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Smerigliatrice angolare a batteria
PROTAGO Ø 125 mm

Potente smerigliatrice angolare a batteria con sistema di comando speciale per svolgere i lavori in massima sicurezza.

849,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 122 05 62 00 0

Dettagli

- + Massima protezione dell'utilizzatore grazie alla combinazione di numerose funzioni di sicurezza.
- + Riduce gli infortuni spesso causati da errori di utilizzo o negligenza.
- + Ottime prestazioni, ergonomia perfetta e utilizzo sicuro e semplice in qualsiasi situazione di lavoro.
- + Garantisce la stessa potenza di una smerigliatrice angolare con cavo da 1080 Watt.
- + Tenuta sicura in qualsiasi situazione di lavoro grazie all'impugnatura supplementare regolabile su 6 posizioni.
- + Ampia protezione dell'utilizzatore grazie al comando a due mani con AutoStop (interruttore uomo presente) e impugnatura supplementare fissa, cuffia di protezione non rimovibile così come monitoraggio dei contraccolpi (kickback), avviamento graduale, dispositivo di blocco riaccensione, protezione elettronica dai sovraccarichi e funzione frenante.
- + Tempi di messa a punto ridotti grazie alle possibilità di montaggio e di regolazione senza chiavi di servizio come ad esempio la regolazione della cuffia di protezione, il montaggio della calotta di protezione per i lavori di taglio o la sostituzione dei materiali di consumo tramite ghiera di bloccaggio rapido.
- + I comprovati motori brushless PowerDrive FEIN sono estremamente affidabili e garantiscono la massima durata.
- + La carcassa motore completamente chiusa protegge il motore dalle polveri di ceramica e minerali aggressive. Elettronica motore separata nell'impugnatura, protetta dalla polvere.
- + Ideale per ogni applicazione. Numero di giri ottimale, ideale per molti dischi abrasivi e materiali grazie alla selezione elettronica continua della velocità.
- + Potente. Rendimento maggiore del 30% rispetto a motori universali dello stesso tipo con una potenza assorbita di 1080 Watt.
- + Motore esente da manutenzione con innovative alette di raffreddamento per un'ottima dissipazione del calore e controllo della temperatura compreso.
- + Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime grazie al motore su supporto proprio e completamente separato dalla carcassa e quattro smorzatori di vibrazioni supplementari.

- + Lavorare senza affaticarsi grazie all'impugnatura dal diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso ridotto per un equilibrio perfetto.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.
- + Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità. Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
- + La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi un funzionamento più lungo.
- + La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.
- + Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.

Consegna

- + 1 ghiera di bloccaggio rapido
- + 1 chiave
- + 1 copertura protettiva per lavori di taglio
- + 2 batterie ProCORE 18 V 8.0 Ah
- + 1 caricabatteria rapido GAL18 V-160 AS
- + 1 valigetta portautensili in plastica (L-BOXX 238)

Attrezzatura

- + Freno
- + Avviamento soft
- + Controllo antibloccaggio
- + Protezione elettronica contro i sovraccarichi
- + Selezione elettronica continua della velocità
- + Interruttore uomo morto "AutoStop"

Applicazioni

Sgrossare



Sbavare	++
Tagliare	++
Spazzolare	+
Satinare	++

+ adatto
++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria	18 V
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
Attacco batteria	18 V AMPShare
Motore	brushless
Nr. giri a vuoto	2 500 - 8 500 min ⁻¹
Ø disco abrasivo	125 mm
Ø platorello elastico	125 mm
Filetto albero portautensile	M 14
Peso con batteria	3,30 kg
Peso senza batteria	2,30 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	80 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	91 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	94 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie	8,8 m/s ² 2,1 m/s ²
Incertezza del valore misurato K α	1,5 m/s ²

Esempi di applicazione



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

