



WSG 7-125

Smerigliatrice angolare compatta Ø 125 mm

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 700 W per semplici lavori di taglio e levigatura.

96,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 222 65 60 00 0

Dettagli

- + Ergonomia perfetta grazie all'interruttore laterale e all'impugnatura di dimensioni ridotte.
- + Consente di lavorare senza affaticarsi grazie al peso contenuto.
- + Testa ingranaggi in metallo pieno ruotabile a passi di 90° per la massima robustezza e una lunga durata e per lavorare anche in punti molto stretti.
- + Maggiore sicurezza grazie al dispositivo di blocco riaccensione integrato.

Consegna

- + 1 cuffia di protezione
- + 1 coppia di flange
- + 1 impugnatura supplementare
- + 1 chiave

Attrezzatura

- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali

Applicazioni



Sgrossare



Sbavare



Tagliare



+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale
assorbita

750 W

Potenza resa

440 W

Nr. giri a vuoto

12 000 min⁻¹

Ø disco abrasivo

125 mm

Ø platorello elastico

125 mm

Filetto albero
portautensile

M 14

Cavo con spina

4 m

Peso EPTA

1,80 kg

Peso EPTA

1,80 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione
sonora LpA

86 dB

Incertezza del valore misurato
KpA

3 dB

Livello di potenza sonora
LWA

97 dB

Incertezza del valore misurato
KWA

3 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeak

103 dB

Incertezza del valore misurato
KpCpeak

3 dB

Valore limite di
esposizione alle
vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie

7,2 m/s²

Valore limite di esposizione
alle vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie

1,6 m/s²

Incertezza del valore
misurato K α

1,5 m/s²

Esempi di applicazione



FEIN

