



GSZ 8-280 P

Smerigliatrice dritta da 28 000 giri al minuto

Smerigliatrice dritta potente e maneggevole per lavori di smerigliatura e sbavatura in punti difficilmente accessibili, indicata anche per l'impiego semi-stazionario.

318,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 223 16 60 00 0

Dettagli

- + Struttura compatta per interventi in punti difficilmente accessibili, Ø attacco a collare 43 mm per impiego semi-stazionario come motore per frese (per es. come fresa a copiare).
- + Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi elettronica.
- + Pinze di serraggio innovative con collare circolare per proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo spostamento della chiave durante il cambio degli accessori.
- + Regolazione elettronica POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
- + Motore e elettronica protetti contro la polvere di metallo.

Consegna

- + 1 pinza portamola Ø 6 mm
- + chiave SW13
- + chiave SW17

Applicazioni



FEIN

Fresare

++

Smerigliatura

++

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale
assorbita

750 W

Potenza resa

400 W

Nr. giri a vuoto

28 000 min⁻¹

Elemento abrasivo max.
Ø

45 mm

Pinza di serraggio max. Ø

8 mm

Ø attacco a collare

43 mm

Fresa, Ø max.

12 mm

Cavo con spina

4 m

Peso EPTA

1,40 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione
sonora LpA

84 dB

Incertezza del valore misurato
KpA

3 dB

Livello di potenza sonora
LWA

95 dB

Incertezza del valore misurato
KWA

3 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeak

97 dB

Incertezza del valore misurato
KpCpeak

3 dB

Valore limite di
esposizione alle
vibrazioni 1 α_hv 3 vie

4,7 m/s²

Incertezza del valore misurato
Kα

1,5 m/s²

Esempi di applicazione

