



GSZ 4-280 EL

Smerigliatrice dritta da 28 000 giri al minuto

Smerigliatrice dritta molto maneggevole con grande profondità di lavorazione per lavori leggeri di smerigliatura e sbavatura in punti difficilmente accessibili.

546,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 223 24 60 00 0

Dettagli

- + Il lungo e stretto collare e la circonferenza massima di 210 mm consentono di lavorare i pezzi in profondità (per es. rettifica interna di tubi).
- + Pinze di serraggio innovative con collare circolare per proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo spostamento della chiave durante il cambio degli accessori.
- + Il numero di giri variabile consente l'utilizzo di diversi utensili.
- + Motore e elettronica protetti contro la polvere di metallo.
- + Rivestimento collo in gomma sostituibile.

Consegna

- + 1 pinza portamola Ø 6 mm
- + chiave SW13
- + chiave SW17

Attrezzatura

- + collo lungo

Applicazioni

Fresare

++

Sgrossare

++

Smerigliatura

++

Sbavare

+



Spazzolare



+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita	350 W
Potenza resa	170 W
Nr. giri a vuoto	13 000 - 28 000 min ⁻¹
Elemento abrasivo max. Ø	20 mm
Pinza di serraggio max. Ø	6 mm
Ø attacco a collare	43 mm
Fresa, Ø max.	12 mm
Cavo con spina	5 m
Peso EPTA	1,50 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	83 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	94 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	95 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 αhv 3 vie Incertezza del valore misurato Kα	4,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Esempi di applicazione

