

WBP 10

앵글 드릴, 최대 10mm

접근하기 어려운 공간 작업용 초소형 앵글 드릴.

주문 번호: 7 205 51 60 27 0



세부

- + 속도 안정성이 우수한 FEIN 고출력 모터로 거의 모든 작업에 있어 일정한 드릴링 작업 진행.
- + 좁은 위치와 모서리에서 작업하기에 적합하며 모서리 치수가 17mm이고 기어 헤드 높이가 96mm인 특히 평평하고 슬림한 디자인.
- + 최대 M6 나사산 작업을 위해 정/역회전이 가능하며 여 다양도로 범용으로 사용 가능.
- + 금속 기어헤드.
- + 테이퍼 (점점 얇아지는 구조) 드릴축.
- + 금속 소재의 정밀 드릴척.
- + 뛰어난 동심도.
- + 변형이 없는 배럴형 모터 하우징.
- + 편안한 FEIN 핸들.
- + 5 미터 케이블.

배달

- + 1 최대 Ø 10 mm의 키척
- + 드릴 척 키 1개

명세서

일반 사양

입력	500 W
출력	270 W
최대 부하 속도	0 - 1 030 min ⁻¹
무부하 속도	0 - 1 830 min ⁻¹
최대 출력에서 토크	8 Nm

진동 및 소음 방출 값

음압 레벨 LpA 측정값의 불확실성 KpA	82 dB 3 dB
소음 레벨 LWA 측정값의 불확실성 KWA	93 dB 3 dB
음피크값 LpCpeak 측정값의 불확실성 KpCpeak	96 dB 3 dB
진동값 1 αhv 3방향 측정값의 불확실성 Kα	3 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

정지 토크	21 Nm
드릴척 고정 폭	0,8 - 10 mm
철재 Ø	10 mm
스테인리스 Ø	10 mm
알루미늄 Ø	15 mm
목재 Ø	25 mm
탭핑	M 6
고정 드릴축	B 10
모서리 간 거리	17 mm
모서리 간 거리	17 mm
기어헤드 높이	96
케이블 길이	5 m (단위)
EPTA에 따른 중량	1,50 kg

응용 프로그램 이미지

