

KFH 17-15 R

모서리 절삭기, 최대 15mm

최적의 용접 이음부 준비를 위한 부스터 및 스프링 기술이 적용된 범용 모서리 절삭기.

주문 번호: 7 238 18 61 00 0



세부

- + 새로운 부스터 기술을 통해 30 ~ 80% 향상된 절삭 성능 및 현저하게 감소된 진동.
- + 스프링 기술: 회전력의 충격 완화와 진동이 적은 작업을 통한 작업 안전성 향상.
- + FEIN ErgoGrip: 피로감이 적은 작업을 위해 양손으로 조작하는 특허 출원한 독보적인 인체공학 시스템.
- + 부드러운 작동, 재가동 락, 잠김 방지 장치, 전자식 과부하 보호를 통한 광범위한 사용자 보호.
- + 최소한의 중단을 위한 효율적인 절삭 커터 신속 교체 시스템.
- + 적은 에너지 소모에서 높은 연삭률.
- + 강철, 스테인리스 스틸, 비철금속 등 다양한 소재를 위한 광범위한 액세서리.
- + 8배 또는 16배 사용으로 인해 인덱서블 인서트의 평균 이상의 서비스 수명.

배달

- + 기계 1대(밀링 헤드 미포함, 가이드 롤러 미포함, 회전식 절단 플레이트 미포함)
- + 클램핑 나사 6개
- + 구리 페이스트 1개
- + 1 5 mm 소켓 렌치
- + 톱스 스트류 드라이버 TX 15 1개
- + 1 플라스틱 공구 박스

제품 특징

- + Soft start
- + 걸림 감지
- + 회전 속도 사전 선택
- + 스프링 기술
- + 재가동 락
- + 전자식 과부하 보호장치
- + 부스터 기술
- + 절삭 커터 신속 교체 시스템

응용

설치 작업





FEIN

45°에서 경사면 길이 최대 5mm

++

45°에서 경사면 길이 최대 8mm

++

45°에서 경사면 길이 최대 15mm

+

작업장 작업

++

+ 적당한

++ 잘 적합

명세서

일반 사양

입력

1 700 W

출력

1 000 W

무부하 속도

2 300 - 7 500 min⁻¹

45°에서 최대 경사면 길이

15 mm

45°에서 최대 경사면 높이

10,6 mm

경사각

30° / 37.5° / 45° / 60°

방사형

2 / 3 / 4 mm

절삭 헤드 부품

2 KX 플레이트 3개

지지대 플레이트 Ø

137 mm

케이블 길이

4 m (단위)

EPTA에 따른 중량

6,40 kg

EPTA에 따른 중량

6,40 kg

진동 및 소음 방출 값

음압 레벨 LpA
측정값의 불확실성 KpA

90 dB
3 dB

소음 레벨 LWA
측정값의 불확실성 KWA

101 dB
3 dB

음피크값 LpCpeak
측정값의 불확실성 KpCpeak

104 dB
3 dB

진동값 1 α_{hv} 3방향
진동값 2 α_{hv} 3방향

α_h , 3,7 m/s²
 α_h , 4,3 m/s²

측정값의 불확실성 K α

1,5 m/s²

응용 프로그램 이미지



 30° 6 43 01 004 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 004 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 012 01 0  3 mm i 0.118" 6 43 02 006 01 0  4 mm i 0.157" 6 43 02 015 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 05 002 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 03 009 01 0  16.8 mm 0.661" 6 43 03 009 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0
 37.5° 6 43 01 006 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 003 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 018 01 0  3 mm i 0.118" 6 43 02 005 01 0  4 mm i 0.157" 6 43 02 016 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 03 003 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 03 010 01 0  13 mm 0.512" 6 43 03 010 01 0	
 45° 6 43 01 003 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 011 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 013 01 0  3 mm i 0.118" 6 43 02 054 01 0  4 mm i 0.157" 6 43 02 017 01 0	 16 mm 0.630" 6 43 03 008 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 03 004 01 0  14 mm 0.551" 6 43 03 004 01 0	
 60° 6 43 01 008 01 0				 16.2 mm 0.638" 6 43 03 011 01 0	