



RSG EX 1500 B

ø 250mm ~ ø 1,500mm 파이프용 파이프 절삭기

최대 ø 1,500mm 파이프용 방폭 기능이 있는 고성능 전동 파이프 절삭기(80 mm/min으로 공급 가능).

주문 번호: 7 360 15 61 00 0

세부

- + 최대 22mm 벽 두께의 강철 및 회주철 소재 수도관에서 소잉.
- + 최대 15mm 벽 두께의 회주철 소재 수도관에서 밀링.
- + 방폭 추가 스위치가 있는 폭발 및 습기 방지 교류 모터.
- + 극한의 기후 조건에서도 사용 가능(+40°C ~ -20°C).
- + 선택 사양으로 이용 가능한 가이드 체인은 오프셋 없이 절단할 수 있도록 보장합니다.
- + 간편한 설치/짧아진 측면 플레이트 덕분에 기계 주변에 필요한 공간을 줄여 주며, 중량을 최적화함으로써 오직 두 명의 작업자로 기계를 설치할 수 있습니다.
- + 추가적으로 투자하지 않고 수평 또는 수직으로 절단.
- + 공급 작동을 켜고 끌 수 있습니다.
- + 기계가 자율적으로 작업.

배달

- + 운반 용기 1개
- + 체인 텐서너 1개
- + 핸드 크랭크 1개
- + 볼트 40개
- + 체인 피스 10개(길이 31.75mm)
- + 모터 보호 스위치가 있는 개폐 장치 1개
- + 운반용 벨트 2개
- + 손잡이 4개
- + 1 금속 공구 박스
- + 스플리터 5개, 방폭
- + 고정 링 80개
- + 1세트 키
- + CEE 클러치 1개
- + 스페이서 체인 3개

제품 특징

- + 전기식 구동 장치
- + 공급 차단
- + 정회전 및 역회전
- + ATEX 부품
- + 절삭 깊이 등급
- + 추가 가이드 체인

응용

최대 ø 1,500mm의 파이프 가공





FEIN

0°C 이하의 온도에서 지속적으로 사용

최대 벽 두께 22mm의 주철관 쏘잉

최대 벽 두께 15mm의 주철관 밀링

직각/수직 절단

++

++

+

+ 적당한

++ 잘 적합

명세서

일반 사양

전류/전압

400 V

출력

1 500 W

주파수

50 Hz

모터 공회전 속도

2 860 min⁻¹

공구 공회전 속도

70 min⁻¹

이송

80 mm/min

보호 등급

I

케이블 길이

40 m (단위)

중량

80 kg