

FEIN Dustex 35 MX

습식/건식 청소기

광범위한 액세서리를 포함한 다양한 공구박스 시스템의 고정을 위한 전문가 수준의 고성능 습식/건식 흡진기(먼지 등급 M)

주문 번호: 9 20 31 060 00 0



세부

- + 등급 M의 유해한 먼지의 수용을 위해 허용.
- + 다양한 시스템의 공구박스는 간단하게 흡착 헤드 위에 내려 놓아 고정할 수 있습니다.
- + 푸셔 바, 공구박스 및 액세서리 고정부로 인한 전동 공구 및 흡진기로 구성된 전체 유닛의 인체공학적인 운반.
- + 액체부터 미세 먼지까지 여러 유형의 오염물을 확실하게 흡수.
- + PES 플랫 폴드 필터 및 뛰어난 습식 흡입 특성을 위한 전자식 차단 장치 포함.
- + 피크 전류 방지를 위한 작동 지연 기능이 있는 자동 시작 소켓.
- + 흡진기의 무단계 흡진력 조절.
- + 7.5m 전원 케이블 및 4m 흡입 호스는 넓은 작업 반경을 제공합니다.
- + 작업 시 정전기 방지 기능 - 정전기 소산

배달

- + 푸셔 바 1개
- + 플리스 필터백 프리미엄 1개
- + 흡진력 조절 기능이 있는 공구 슬리브 1개
- + 흡진관(금속 버전) 2개, 교환 어댑터가 있는 콤비 노즐 1개, 접합 노즐 1개, 먼지 솔 1개, 엘보 1개
- + 플랫 폴드 필터 PES 1개
- + 1개의 흡입 호스 ES 4m, Ø 35mm
- + 슬리브 1개

제품 특징

- + 시작/정지 자동 조작 장치
- + 정전기 방지 준비
- + 공구박스 스탠드
- + 소프트 스타트
- + 정전기 방지 기능
- + 먼지 등급

명세서

일반 사양

최대 전원 입력	1 380 W
공기량	4 320 l/min
최대 저압	254 hPa
탱크 용량	35 l
케이블 길이	7,5 m (단위)
소음 레벨	67 dB
EPTA에 따른 중량	13,50 kg

진동 및 소음 방출 값

음압 레벨 LpA
측정값의 불확실성 KpA

67 dB
2 dB

소음 레벨 LWA
측정값의 불확실성 KWA

81 dB
2 dB

진동값 1 αhv 3방향

< 2,5 m/s²

응용 프로그램 이미지

