



STS 325 R

최대 Ø 440 mm 파이프용 지그톱

프로파일과 파이프용 공압 핵쏘.

주문 번호: 7 534 08 00 00 0

세부

- + 플라스틱이나 구리, 강, 다공질 콘크리트로 된 성형 건축재와 파이프의 절삭을 위한 사용에 적합합니다.
- + 80mm ~ 400mm의 파이프와 성형 건축재용 클램핑 지그 및 공급 장치
- + 조절 가능한 클램핑 지그는 45°까지 마이터 절삭도 가능하게 합니다.
- + 클램핑 지그와 공급 장치
- + 조절 가능한 클램핑 지그.
- + * 체인 연장.

배달

- + 2 톱날
- + 1 보조 손잡이
- + 1 세트 키
- + 1 호스 커플링

제품 특징

- + aus_druckluftantrieb

명세서

일반 사양

사용 압력	6 bar
공기 소모량	1,5 m ³ /min
출력	1 100 W
스트로크 수	330 1/min
행정 길이	60 mm
최대 파이프	440 * mm
최대 W x H 성형 건축재	290x500 mm

진동 및 소음 방출 값

음압 레벨 LpA 측정값의 불확실성 KpA	81 dB 3 dB
소음 레벨 LWA 측정값의 불확실성 KWA	92 dB 3 dB
음피크값 LpCpeak 측정값의 불확실성 KpCpeak	102 dB 3 dB
진동값 1 αhv 3방향 측정값의 불확실성 Kα	αh,D 7,1 m/s ² 1,5 m/s ²

EPTA에 따른 중량

7,20 kg

응용 프로그램 이미지

