



GSZ 11-320 PERL

스트레이트 그라인더, 32,500/min

접근하기 어려운 장소에서 어려운 연삭 작업과 면취 작업을 위해 헤드 부분이 길어 다루기 쉽고 강력한 성능의 스트레이트 그라인더.

주문 번호: 7 223 22 60 00 0

세부

- + 목이 길고 날씬하여 가공물에 깊이 들어갈 수 있습니다 (예: 파이프의 내면 연삭).
- + 킥백 스톱, 재작동 차단, 부드러운 작동, 전자식 과부하 보호를 통한 포괄적인 사용자 보호.
- + 가공물 보호와 공구 교체 시 키의 미끄러짐을 방지하는 만능 플랜지가 있는 혁신적인 콜릿.
- + 높은 출력, 출력 여유, 하중을 받는 상태에서의 속도 일관성을 보장하는 전자식 속도 조절 장치 POWERtronic.
- + 교체식 고무 넥 베어링 코팅.
- + 금속 분진으로부터 모터와 전자장치 보호
- + 회전 속도를 조절할 수 있어서 다양한 공구를 사용할 수 있습니다.

배달

- + 1 콜릿 Ø 8 mm
- + 콤비네이션 렌치 렌치폭13
- + 콤비네이션 렌치 렌치폭17

제품 특징

- + 롱넥 타입

응용



FEIN

절단

++

황삭

++

연마

++

면취

+

브러싱

+

+ 적당한

++ 잘 적합

명세서

일반 사양

진동 및 소음 방출 값

입력

1 010 W

음압 레벨 LpA

85 dB

측정값의 불확실성 KpA

3 dB

출력

620 W

소음 레벨 LWA

96 dB

측정값의 불확실성 KWA

3 dB

무부하 속도

9 500 - 32 500 min⁻¹

음피크값 LpCpeak

98 dB

측정값의 불확실성 KpCpeak

3 dB

연삭 휠 최대 Ø

45 mm

콜릿 Ø

8 mm

진동값 1 αhv 3방향

9,7 m/s²

측정값의 불확실성 Kα

1,5 m/s²

고정 칼라 Ø

43 mm

밀링 커터 최대 직경(Ø)

12 mm

케이블 길이

4 m (단위)

EPTA에 따른 중량

2,10 kg

응용 프로그램 이미지

