



GSZ 4-280 EL

스트레이트 그라인더, 28,000/min

접근하기 어려운 장소에서 가벼운 연삭 작업과 면취 작업을 위해 삽입 깊이가 깊어서 다루기 쉬운 스트레이트 그라인더.

주문 번호: 7 223 24 60 00 0

세부

- + 목이 길고 날씬하며 210mm의 최대 직경으로 가공물에 깊이 들어갈 수 있습니다(예: 파이프의 내면 연삭).
- + 가공물 보호와 공구 교체 시 키의 미끄러짐을 방지하는 만능 플랜지가 있는 혁신적인 콜릿.
- + 회전 속도를 조절할 수 있어서 다양한 공구를 사용할 수 있습니다.
- + 금속 분진으로부터 모터와 전자장치 보호
- + 교체식 고무 넥 베어링 코팅.

배달

- + Ø 6mm 콜릿 1
- + 콤비네이션 렌치 렌치폭13
- + 콤비네이션 렌치 렌치폭17

제품 특징

- + 롱넥 타입

응용



FEIN

절단

++

황 삭

++

연마

++

면 취

+

브러싱

+

명세서

일반 사양

진동 및 소음 방출 값

입력

350 W

음압 레벨 LpA
측정값의 불확실성 KpA

83 dB
3 dB

출력

170 W

소음 레벨 LWA
측정값의 불확실성 KWA

94 dB
3 dB

무부하 속도

13 000 - 28 000 min⁻¹

음피크값 LpCpeak
측정값의 불확실성 KpCpeak

95 dB
3 dB

연삭 훨 최대 Ø

20 mm

진동값 1 αhv 3방향
측정값의 불확실성 Kα

4,8 m/s²
1,5 m/s²

콜릿 Ø

6 mm

고정 칼라 Ø

43 mm

밀링 커터 최대 직경(Ø)

12 mm

케이블 길이

5 m (단위)

EPTA에 따른 중량

1,50 kg

응용 프로그램 이미지



FEIN

