



GSZ 8-280 P

스트레이트 그라인더, 28,000/min

접근하기 어려운 곳에서 연마 작업과 면취 작업용으로 사용이 편리하고 강력한 성능의 스트레이트 그라인더, 반고정으로 사용하는 데 적합함.

주문 번호: 7 223 16 60 00 0

세부

- + 특히 협소한 위치에 장착하기에 적합한 소형 디자인, 반고정으로 사용하는 밀링 모터용 고정 칼라 직경 (Ø) 43mm(예: 모방 밀링).
- + 킥백 스톱, 재작동 차단, 부드러운 작동, 전자식 과부하 보호를 통한 포괄적인 사용자 보호.
- + 가공물 보호와 공구 교체 시 키의 미끄러짐을 방지하는 만능 플랜지가 있는 혁신적인 콜릿.
- + 높은 출력, 출력 여유, 하중을 받는 상태에서의 속도 일관성을 보장하는 전자식 속도 조절 장치 POWERtronic.
- + 금속 분진으로부터 모터와 전자장치 보호

배달

- + Ø 6mm 콜릿 1
- + 콤비네이션 렌치 렌치폭13
- + 콤비네이션 렌치 렌치폭17

응용



FEIN

절단

++

연마

++

+ 적당한

++ 잘 적합

명세서

일반 사양

진동 및 소음 방출 값

입력

750 W

음압 레벨 LpA
측정값의 불확실성 KpA

84 dB
3 dB

출력

400 W

소음 레벨 LWA
측정값의 불확실성 KWA

95 dB
3 dB

무부하 속도

28 000 min⁻¹

연삭 휠 최대 Ø

45 mm

음피크값 LpCpeak
측정값의 불확실성 KpCpeak

97 dB
3 dB

콜릿 Ø

8 mm

진동값 1 αhv 3방향
측정값의 불확실성 Kα

4,7 m/s²
1,5 m/s²

고정 칼라 Ø

43 mm

밀링 커터 최대 직경(Ø)

12 mm

케이블 길이

4 m (단위)

EPTA에 따른 중량

1,40 kg

응용 프로그램 이미지

