



WPO 14-25 E

폴리셔

도장 처리용 고성능 앵글 폴리셔.

주문 번호: 7 221 49 51 01 0

세부

- + 차량 혹은 보트의 전문적인 표면 가공을 위한 이상적인 회전 속도 범위.
- + 젤 코팅층과 선박 표면의 클리닝, 샌딩, 폴리싱 및 스크래치 방지 페인트 칠과 새 페인트 칠, 중고 페인트 칠의 효율적인 처리를 위한 특별 시스템 액세서리
- + FEIN 고풍력 모터와 함께 기계식 기어 감속으로 전체 설정 범위 이상 부하에서도 최고 회전수 안정성.
- + 간편한 조작성
- + 스피들 락 기능
- + 오른손 혹은 왼손잡이 작업 가능.
- + 재가동 락.
- + 부드러운 작동.
- + H 07 산업용 케이블
- + 방진 볼베어링.
- + 자체 차단되는 카본 브러시.
- + 다양한 액세서리 공급 가능.
- + 액세서리 없이 기계만 공급 가능(7 221 49).

배달

- + 1 진동 방지 손잡이
- + 1 그립 후드
- + 1 벨크로 부착 부분이 있는 백업 패드 Ø 150mm
- + 1 폴리싱 스펀지 Ø 150mm, 중간급

제품 특징

- + Soft start
- + FEIN 고성능 모터
- + 재가동 락
- + 스피들 리테이너

응용

광택 내기

++

거친 샌딩

++

파인 샌딩

++



FEIN

드라이 샌딩

++

마이크로 샌딩

++

+ 적당한

++ 잘 적합

명세서

일반 사양

입력	1 200 W
출력	750 W
무부하 속도	900 - 2 500 min ⁻¹
폴리싱 공구 Ø	230 mm
고정 나사산	M 14
케이블 길이	4 m (단위)
EPTA에 따른 중량	2,50 kg

진동 및 소음 방출 값

음압 레벨 LpA 측정값의 불확실성 KpA	84 dB 3 dB
소음 레벨 LWA 측정값의 불확실성 KWA	95 dB 3 dB
음피크값 LpCpeak 측정값의 불확실성 KpCpeak	100 dB 3 dB
진동값 1 α_{hv} 3방향 진동값 2 α_{hv} 3방향	$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s ²
측정값의 불확실성 K α	1,5 m/s ²

응용 프로그램 이미지





FEIN

