



WPO 10-25 E

폴리셔

도장 처리용 고성능 간편한 앵글 폴리셔.

주문 번호: 7 221 63 00 23 0

세부

- + 자동차에 전문적인 표면 가공을 위해 무단 속도 조절을 이용한 이상적인 회전수 범위
- + FEIN 고출력 모터와 함께 기계식 기어 감속으로 전체 설정 범위 이상 부하에서도 최고 회전수 안정성.
- + 신차와 중고차 그리고, 내스크래치 페인트 작업에 매우 효과적인 특수 시스템 액세서리.
- + 편리한 회전수 설정
- + 발열방지 기능으로 장시간 사용가능.
- + 그립 후드를 통한 뛰어난 인체공학 설계.
- + 스피들 락 기능
- + 오른손 혹은 왼손잡이 작업 가능.
- + 재가동 락.
- + 부드러운 작동.
- + 자체 차단되는 카본 브러시.

배달

- + 1 보조 손잡이
- + 1 그립 후드

제품 특징

- + Soft start
- + FEIN 고성능 모터
- + 재가동 락
- + 스피들 리테이너

응용



FEIN

광택 내기

++

+ 적당한

++ 잘 적합

명세서

일반 사양

진동 및 소음 방출 값

입력	800 W
출력	550 W
무부하 속도	900 - 2 500 min ⁻¹
폴리싱 공구 Ø	150 mm
고정 나사산	M 14
케이블 길이	4 m (단위)
EPTA에 따른 중량	2,20 kg

음압 레벨 LpA 측정값의 불확실성 KpA	84 dB 3 dB
소음 레벨 LWA 측정값의 불확실성 KWA	95 dB 3 dB
음피크값 LpCpeak 측정값의 불확실성 KpCpeak	100 dB 3 dB
진동값 1 α_{hv} 3방향 진동값 2 α_{hv} 3방향	$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s ²
측정값의 불확실성 K α	1,5 m/s ²

응용 프로그램 이미지





FEIN

