

MULTIMASTER MM 500 Plus Top

진동기 - MM 500

목재 및 금속 쏘잉, 연삭, 타일 분리 등을 위한 30종 이상의 액세서리가 포함된 빠른 작업 진행(리모델링 및 인테리어)을 위한 고성능 MultiTool.

주문 번호: 7 229 67 61 27 0



세부

- + 진동 방지 시스템: 최소 진동과 탁월한 방음으로 인해 지속적으로 안정적이고 편안한 작업.
- + StarlockPlus 공구 홀더: 100% 손실 없는 힘 전달로 인해 작업 진행 개선 및 정밀성 증대.
- + QuickIN: 공구가 필요 없는 특허받은 FEIN 신속 고정 시스템을 통해 3초 이내에 공구 교체.
- + StarlockPlus 공구 홀더를 통해 Starlock 및 StarlockPlus 성능 등급의 FEIN 액세서리 약 100개를 사용할 수 있습니다.
- + 350W FEIN 모터. 빠른 절단 속도와 작업 진행을 위한 구리 함량이 높은 강력하며 과부하에 안전한 모터.
- + 타코제너레이터: 하중을 받았을 때에도 유지되는 일정한 속도 및 전동식 무단 회전 속도 컨트롤러.
- + 금속 기어: 모든 기어 부품이 금속으로 제조되어 높은 적재력과 최대 수명 보장.
- + 기계식 인터페이스: 깊이 조절기의 고정 또는 테이블 홀더나 드릴 스탠드 홀더에서 고정 작업용.
- + 산업용 케이블: 5미터의 산업용 극세선 고무 케이블로 큰 작업 반경.

배달

- + E-Cut Long-Life 톱날 1개(10mm)
- + E-Cut Long-Life 톱날 2개(65mm)
- + HM 톱날 1개(Ø 75 mm)
- + 1 스크레퍼
- + 흡진용 샌딩 시트 각 5개(입자 60, 80, 120, 180)
- + 1 플라스틱 공구 박스
- + E-Cut Long-Life 톱날 2개(35mm)
- + E-Cut Carbide Pro 톱날(32mm) 1개
- + HM 강판(삼각형) 1개
- + 1 샌딩 플레이트 구멍 있음
- + 1 흡진 장치

제품 특징

- + 기계적 인터페이스

명세서

일반 사양

진동 및 소음 방출 값

입력	350 W	음압 레벨 LpA 측정값의 불확실성 KpA	72 dB 3 dB
진동	10 000 - 19 500 1/min	소음 레벨 LWA 측정값의 불확실성 KWA	83 dB 3 dB
척	StarlockPlus	음피크값 LpCpeak 측정값의 불확실성 KpCpeak	84 dB 3 dB
공구 교체	QuickIN		
진폭	2 x 1,7°		
케이블 길이	5 m (단위)		
EPTA에 따른 중량	1,40 kg		
EPTA에 따른 중량	1,40 kg		

응용 프로그램 이미지

