

# MULTIMASTER MM 500 Plus

진동기 - MM 500

목재, 금속, 플라스틱용 바이메탈 톱날이 포함된 빠른 작업 진행(리모델링 및 인테리어)을 위한 고성능 MultiTool.

주문 번호: 7 229 67 62 27 0



## 세부

- + 진동 방지 시스템: 최소 진동과 탁월한 방음으로 인해 지속적으로 안정적이고 편안한 작업.
- + StarlockPlus 공구 홀더: 100% 손실 없는 힘 전달로 인해 작업 진행 개선 및 정밀성 증대.
- + QuickIN: 공구가 필요 없는 특허받은 FEIN 신속 고정 시스템을 통해 3초 이내에 공구 교체.
- + StarlockPlus 공구 홀더를 통해 Starlock 및 StarlockPlus 성능 등급의 FEIN 액세서리 약 100개를 사용할 수 있습니다.
- + 350W FEIN 모터: 빠른 절단 속도와 작업 진행을 위한 구리 함량이 높은 강력하며 과부하에 안전한 모터.
- + 타코제너레이터: 하중을 받았을 때에도 유지되는 일정한 속도 및 전동식 무단 회전 속도 컨트롤러.
- + 금속 기어: 모든 기어 부품이 금속으로 제조되어 높은 적재력과 최대 수명 보장.
- + 기계식 인터페이스: 깊이 조절기의 고정 또는 테이블 홀더나 드릴 스탠드 홀더에서 고정 작업용.
- + 산업용 케이블: 5미터의 산업용 극세선 고무 케이블로 큰 작업 반경.

## 배달

- + 1 Universal E-CUT 톱날(44mm)
- + 1 플라스틱 공구 박스

## 제품 특징

- + 기계적 인터페이스

## 명세서

### 일반 사양

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 입력    | 350 W                 |
| 진동    | 10 000 - 19 500 1/min |
| 척     | StarlockPlus          |
| 공구 교체 | QuickIN               |

### 진동 및 소음 방출 값

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 음압 레벨 LpA<br>측정값의 불확실성 KpA        | 72 dB<br>3 dB |
| 소음 레벨 LWA<br>측정값의 불확실성 KWA        | 83 dB<br>3 dB |
| 음피크값 LpCpeak<br>측정값의 불확실성 KpCpeak | 84 dB<br>3 dB |

|             |          |
|-------------|----------|
| 진폭          | 2 x 1,7° |
| 케이블 길이      | 5 m (단위) |
| EPTA에 따른 중량 | 1,40 kg  |
| EPTA에 따른 중량 | 1,40 kg  |

### 응용 프로그램 이미지

