

BLK 1.3 CSE

최대 1.3 mm의 니블러
골진 철판 작업용 소형 니블러.

주문 번호: 7 232 42 60 00 0



세부

- + 공구를 사용하지 않고 회전할 수 있는 금형 지지대에 의하여 45° 단위로 360° 회전시키며 조절할 수 있는 절단 방향.
- + 탁월한 작업 진행을 위한 2.3 m/min의 절단 속도.
- + 극히 슬림한 기어 헤드로 인하여 최대 20%까지 슬림 손잡이에 의한 최적의 사용 편의성.
- + 환기 슬롯에 부착된 칩 방호 격자.
- + 펀치와 다이의 강한 내구성에 의한 낮은 운영 비용
- + 최대 30% 향상된 내구성을 위한 회전 펀치.
- + QuickIN 신속 교체 시스템.
- + 최대 0.6 mm의 스테리스 스틸 가공.
- + 강력한 출력과 내구성을 가진 모터
- + 5 미터 케이블.

배달

- + 파형 판금용 다이(30109169009) 1개 조립됨
- + 펀치(6 36 02 050 00 0) 1개

제품 특징

- + 회전형 동근 압형
- + QuickIN
- + 절단 방향
- + 조정 가능한 스트로크 수

응용

곡선 절단

++

도려내기

+

코일 컷아웃

+

내부 컷아웃

++

프로파일 컷아웃

++

노치

++

+ 적당한
++ 잘 적합

명세서

일반 사양

진동 및 소음 방출 값

입력	350 W
출력	210 W
스트로크 수	1 000 - 1 800 1/min
절단 속도	2,3 m/min
최대 400 N/mm ² 의 강철	1,3 mm
최대 600 N/mm ² 의 강철	0,8 mm
최대 800 N/mm ² 의 강철	0,6 mm
최대 250 N/mm ² 의 비철 금속	2 mm
절단선 폭	4 mm
홈 직경	19 mm
가장 작은 곡선의 반경(내측/외측)	15 / 20 mm
케이블 길이	5 m (단위)
EPTA에 따른 중량	1,80 kg
EPTA에 따른 중량	1,80 kg

음압 레벨 LpA 측정값의 불확실성 KpA	82 dB 3 dB
소음 레벨 LWA 측정값의 불확실성 KWA	93 dB 3 dB
음피크값 LpCpeak 측정값의 불확실성 KpCpeak	93 dB 3 dB
진동값 1 αhv 3방향 측정값의 불확실성 Kα	6,8 m/s ² 1,5 m/s ²

응용 프로그램 이미지

