



BLK 1.6 E Set

최대 1.6 mm의 니블러

범용 니블러, 지붕과 외벽 공사용. 최대 1.6mm의 철판, 프로파일, 부등변 판금 및 파형 판금의 정밀한 절단. 부등변 판금 및 파형 판금용 추가 펀치 세트 및 다이 세트, 유성펜, 마스킹 테이프 및 미터 자 포함.

주문 번호: 7 232 38 61 00 0

세부

- + 타사가 넘볼 수 없는 품질. 최대 판금 두께가 1.6 mm이며 여러 용도로 사용하기에 가장 적합.
- + 극히 슬림한 기어 헤드로 인하여 최대 20%까지 슬림 손잡이에 의한 최적의 사용 편의성.
- + 공구를 사용하지 않고 회전할 수 있는 금형 지지대에 의하여 45° 단위로 360° 회전시키며 조절할 수 있는 절단 방향.
- + QuickIN 고속 교체 시스템.
- + 빠른 절단 속도
- + 최대 30% 향상된 내구성을 위한 회전 펀치.
- + 펀치와 다이의 강한 내구성에 의한 낮은 운영 비용
- + 강력한 출력과 내구성을 가진 모터
- + 환기 슬롯에 부착된 칩 방호 격자.
- + 5 미터 케이블.
- + 최대 0.7 mm의 스테리스 스틸 가공.
- + 최대 주름 깊이 160 mm의 추가 장착할 수 있는 부등변 프로파일 세트.

배달

- + 다이(30109141003) 1개 조립됨
- + 1 6 mm 소켓 렌치
- + 펀치 세트 및 다이 세트 1개 (63602048013)
- + 마스킹 테이프 1개(32133038000)
- + 1 플라스틱 공구 박스 (L-BOXX 136)
- + 펀치(63602048004) 1개 조립됨
- + 1 금형 지지대(30109154007) 장착됨
- + 유성펜 1개(32133037000)
- + 미터 자 1개(18750283000)

제품 특징

- + 회전형 둥근 압형
- + QuickIN
- + 절단 방향
- + 조정 가능한 스트로크 수

응용

곡선 절단

코일 컷아웃





FEIN

내부 컷아웃

++

프로파일 컷아웃

++

노치

++

+ 적당한

++ 잘 적합

명세서

일반 사양

진동 및 소음 방출 값

입력

350 W

음압 레벨 LpA
측정값의 불확실성 KpA

82 dB
3 dB

출력

210 W

소음 레벨 LWA
측정값의 불확실성 KWA

93 dB
3 dB

스트로크 수

800 - 1 500 1/min

절단 속도

1,9 m/min

음피크값 LpCpeak
측정값의 불확실성 KpCpeak

93 dB
3 dB

최대 400 N/mm²의 강철

1,6 mm

진동값 1 αhv 3방향
측정값의 불확실성 Kα

8,8 m/s²
1,5 m/s²

최대 600 N/mm²의 강철

1 mm

최대 800 N/mm²의 강철

0,7 mm

최대 250 N/mm²의 비철
금속

2,5 mm

절단선 폭

5 mm

홈 직경

22 mm

가장 작은 곡선의 반경(내
측/외측)

30 / 35 mm

케이블 길이

5 m (단위)

EPTA에 따른 중량

1,80 kg

응용 프로그램 이미지



FEIN

