



BSS 1.6 CE

최대 1.6 mm의 슬리팅 웨어

칩 컷터기가 내장되어 사용하기 쉽고 곡선 작업도 가능한 슬리팅 웨어.

주문 번호: 7 230 32 61 00 0

세부

- + 어떤 위치에서도 절삭 칩을 분리할 수 있는 칩 컷터기.
- + 단 한줄의 칩으로 좌측 및 우측 방향의 곡선 절단 및 변형 없이 절단 가능.
- + 개방된 절단용 헤드로 시야가 개방되어 있으므로 작업 진행이 신속.
- + 탁월한 인체공학적 구조와 가벼운 중량
- + 강력한 출력과 내구성을 가진 모터
- + 내구성이 강한 커터날.
- + 5 미터 케이블.
- + 칩을 깨끗하게 배출하므로 가공물에 굽힘이 없고 부상 위험도 없습니다.
- + 최대 1.2 mm의 스텐리스 스틸 가공.
- + 다양한 액세서리.
- + 1 곡선 절단용 날 포함

배달

- + 직선형 절단 칼(31308150009) 1개 장착됨, 최대 1.6mm
- + 1 2,5 mm 소켓 렌치
- + 스레딩 다이(31308153020) 1쌍 장착됨

제품 특징

- + 칩 컷터기
- + 조정 가능한 스트로크 수
- + QuickIN
- + 개방형 절단용 헤드

응용

곡선 절단

+

코일 컷아웃

++

내부 컷아웃

++

프로파일 컷아웃

+

노치

++



FEIN

+ 적당한
++ 잘 적합

명세서

일반 사양

진동 및 소음 방출 값

입력	350 W	음압 레벨 LpA 측정값의 불확실성 KpA	81,1 dB 3 dB
출력	210 W	소음 레벨 LWA 측정값의 불확실성 KWA	92,1 dB 3 dB
스트로크 수	2 100 - 4 500 1/min	음피크값 LpCpeak 측정값의 불확실성 KpCpeak	93,3 dB 3 dB
절단 속도	6 - 10 m/min	진동값 1 α_{hv} 3방향 측정값의 불확실성 K α	5,7 m/s ² 1,5 m/s ²
최대 400 N/mm ² 의 강철	1,6 mm		
최대 600 N/mm ² 의 강철	1,2 mm		
최대 800 N/mm ² 의 강철	1 mm		
최대 250 N/mm ² 의 비철 금속	2 mm		
절단폭	5 mm		
가장 작은 곡선의 반경	90 (30) ¹ mm		
홈 직경	15 (8) ¹ mm		
케이블 길이	5 m (단위)		
EPTA에 따른 중량	1,50 kg		

응용 프로그램 이미지

