



FEIN



BSS 2.0 E

최대 2 mm의 슬리팅 쉐어

스테인리스 가공, 접이식 나사 이음형 파이프, 성형 건축재용 고성능 슬리팅 쉐어.

주문 번호: 7 230 33 61 00 0

세부

- + 고강도 날은 스테인리스강의 절단 및 드라이월의 가새 프로파일에 특히 적합합니다.
- + 고정된 장소에서 사용할 수 있는 튼튼한 절단용 헤드. 기계를 아주 간단하게 벤치 바이스에 고정시킬 수 있습니다.
- + 단 한줄의 칩으로 좌측 및 우측 방향의 곡선 절단 및 변형 없이 절단 가능.
- + 고난도 작업에서도 작업능력이 강한 고성능 모터. 0.75 mm의 연결 노치 4개가 부착된 접이식 나사 이음형 파이프에 적합
- + 프로파일의 세로 절단에 최적
- + 절단 및 도려내기에 가장 적합.
- + 강력한 출력과 내구성을 가진 모터
- + 내구성이 강한 커터날.
- + 5 미터 케이블.
- + 칩을 깨끗하게 배출하므로 가공물에 굽힘이 없고 부상 위험도 없습니다.
- + 최대 1.5 mm의 스텐리스 스틸 가공.
- + 다양한 액세서리.

배달

- + 절단 칼(31308123008) 1개 장착됨
- + 스레딩 다이(31308113009) 1쌍 장착됨

제품 특징

- + 조정 가능한 스트로크 수

응용



FEIN

코일 컷아웃

++

내부 컷아웃

++

프로파일 컷아웃

++

노치

++

+ 적당한

++ 잘 적합

명세서

일반 사양

진동 및 소음 방출 값

입력

350 W

음압 레벨 LpA

측정값의 불확실성 KpA

76,2 dB

3 dB

출력

210 W

소음 레벨 LWA

측정값의 불확실성 KWA

87,2 dB

3 dB

스트로크 수

1 300 - 2 600 1/min

절단 속도

2 - 4 m/min

음피크값 LpCpeak

측정값의 불확실성 KpCpeak

91 dB

3 dB

최대 400 N/mm²의 강철

2 mm

진동값 1 αhv 3방향

측정값의 불확실성 Kα

10,8 m/s²

1,5 m/s²

최대 600 N/mm²의 강철

1,5 mm

최대 800 N/mm²의 강철

1,3 mm

최대 250 N/mm²의 비철
금속

3 mm

절단폭

5 mm

가장 작은 곡선의 반경

245 mm

홈 직경

12 mm

케이블 길이

5 m (단위)

EPTA에 따른 중량

1,70 kg

응용 프로그램 이미지

