



BSS 1.6 CE Set

최대 1.6 mm의 슬리팅 웨어

칩 분쇄기가 내장되어 사용하기 쉽고 곡선부에 접근하기 쉬운 슬롯 가위. 추가 스윙블 나이프, 유성펜, 마스킹 테이프 및 미터 자 포함.

주문 번호: 7 230 32 62 00 0

세부

- + 어떤 위치에서도 절삭 칩을 분리할 수 있는 칩 컷터기.
- + 단 한줄의 칩으로 좌측 및 우측 방향의 곡선 절단 및 변형 없이 절단 가능.
- + 개방된 절단용 헤드로 시야가 개방되어 있으므로 작업 진행이 신속.
- + 탁월한 인체공학적 구조와 가벼운 중량
- + 강력한 출력과 내구성을 가진 모터
- + 내구성이 강한 커터날.
- + 5 미터 케이블.
- + 칩을 깨끗하게 배출하므로 가공물에 굽힘이 없고 부상 위험도 없습니다.
- + 최대 1.2 mm의 스테리스 스틸 가공.
- + 다양한 액세서리.
- + 1 곡선 절단용 날 포함

배달

- + 직선형 절단 칼(31308150009) 1개 장착됨, 최대 1.6mm
- + 1 2,5 mm 소켓 렌치
- + 유성펜 1개(32133037000)
- + 미터 자 1개(18750283000)
- + 스테딩 다이(31308153020) 1쌍 장착됨
- + 스윙블 나이프 (31308151008)
- + 마스킹 테이프 1개(32133038000)
- + 1 플라스틱 공구 박스 (L-BOXX 136)

제품 특징

- + 칩 컷터기
- + 조정 가능한 스트로크 수
- + QuickIN
- + 개방형 절단용 헤드

응용

곡선 절단

코일 컷아웃

내부 컷아웃

+

++

++



FEIN

프로파일 컷아웃

+

노치

++

+ 적당한

++ 잘 적합

명세서

일반 사양

진동 및 소음 방출 값

입력

350 W

음압 레벨 LpA

81,1 dB

측정값의 불확실성 KpA

3 dB

출력

210 W

소음 레벨 LWA

92,1 dB

측정값의 불확실성 KWA

3 dB

스트로크 수

2 100 - 4 500 1/min

절단 속도

6 - 10 m/min

음피크값 LpCpeak

93,3 dB

측정값의 불확실성 KpCpeak

3 dB

최대 400 N/mm²의 강철

1,6 mm

진동값 1 αhv 3방향

5,7 m/s²

측정값의 불확실성 Kα

1,5 m/s²

최대 600 N/mm²의 강철

1,2 mm

최대 800 N/mm²의 강철

1 mm

최대 250 N/mm²의 비철
금속

2 mm

절단폭

5 mm

가장 작은 곡선의 반경

90 (30)¹ mm

홈 직경

15 (8)¹ mm

케이블 길이

5 m (단위)

EPTA에 따른 중량

1,50 kg

응용 프로그램 이미지



FEIN

