



BLS 1.6 E

최대 1.6 mm의 판금 쉐어

얇은 철판의 절단 및 가장자리 마무리용, 사용하기 용이하고 곡선 작업이 가능한 판금 쉐어.

주문 번호: 7 230 34 61 00 0

세부

- + 쉐어를 이상적으로 사용하기 위한 소형의 경량 구조로 인해 탁월한 사용 편의성.
- + 작은 판금 성형에서 양호한 곡선부 접근성
- + 낮은 운영 비용으로 깨끗하고 매끈하게 절단하는 4중 양면 날
- + 가장자리 마무리 및 절단에 가장 적합.
- + 절단선 확인이 용이함.
- + 강력한 출력과 내구성을 가진 모터
- + 5 미터 케이블.
- + 최대 1.0 mm의 스텐리스 스틸 가공.

배달

- + 1 절삭기 날 및 식탁용 칼 및 테이블 칼 (31308072000) 1개 조립됨
- + 1 2 mm 소켓 렌치
- + 칩 제거장치 1개 조립됨
- + 3mm 육각 렌치 1개

제품 특징

- + 양면 칼
- + 조정 가능한 스트로크 수

응용



FEIN

곡선 절단	++
코일 컷아웃	++
내부 컷아웃	+
노치	+

+ 적당한
 ++ 잘 적합

명세서

일반 사양

진동 및 소음 방출 값

입력	350 W	음압 레벨 LpA 측정값의 불확실성 KpA	82,5 dB 3 dB
출력	210 W	소음 레벨 LWA 측정값의 불확실성 KWA	93,5 dB 3 dB
스트로크 수	2 300 - 4 800 1/min	음피크값 LpCpeak 측정값의 불확실성 KpCpeak	94,9 dB 3 dB
절단 속도	8 - 12 m/min	진동값 1 αhv 3방향 측정값의 불확실성 Kα	4,1 m/s ² 1,5 m/s ²
최대 400 N/mm ² 의 강철	1,6 mm		
최대 600 N/mm ² 의 강철	1,2 mm		
최대 800 N/mm ² 의 강철	1 mm		
최대 250 N/mm ² 의 비철 금속	2 mm		
가장 작은 곡선의 반경	15 mm		
케이블 길이	5 m (단위)		
EPTA에 따른 중량	1,70 kg		