



BLS 2.5 E 세트

최대 2.5 mm의 판금 웨어

스테인리스 스틸 가공 및 철판 가공에 적합하며 사용하기 편리하고 곡선부에 접근하기 쉬운 판금 가위. 추가 슬롯 칼 및 테이블 칼, 유성펜, 마스킹 테이프 및 미터 자 포함.

주문 번호: 7 230 35 62 00 0

세부

- + 고난도 작업에서도 작업능력이 강한 고성능 모터.
- + 절단선을 보는데 제한이 없으므로 더욱 빠르게 작업을 할 수 있습니다.
- + 낮은 운영 비용으로 깨끗하고 매끈하게 절단하는 4중 양면 날
- + 가장자리 마무리 및 절단에 가장 적합.
- + 절단선 확인이 용이함.
- + 작은 판금 성형에서 양호한 곡선부 접근성
- + 5 미터 케이블.
- + 최대 1.6 mm의 스텐리스 스틸 가공.

배달

- + 슬롯 칼 2개 및 테이블 칼 (63601101009), 1개 조립됨
- + 1 2,5 mm 소켓 렌치
- + 유성펜 1개(32133037000)
- + 미터 자 1개(18750283000)
- + 칩 제거장치 1개 조립됨
- + 4mm 육각 렌치 1개
- + 마스킹 테이프 1개(32133038000)
- + 1 플라스틱 공구 박스 (L-BOXX 136)

제품 특징

- + 양면 칼
- + 칩 제거장치
- + 조정 가능한 스트로크 수

응용

곡선 절단

+

코일 컷아웃

++

내부 컷아웃

+

노치

+

+ 적당한



++ 잘 적합

명세서

일반 사양

진동 및 소음 방출 값

입력	350 W	음압 레벨 LpA 측정값의 불확실성 KpA	81,7 dB 3 dB
출력	210 W	소음 레벨 LWA 측정값의 불확실성 KWA	92,7 dB 3 dB
스트로크 수	800 - 1 700 1/min	음피크값 LpCpeak 측정값의 불확실성 KpCpeak	93,8 dB 3 dB
절단 속도	3 - 6 m/min	진동값 1 α_{hv} 3방향 측정값의 불확실성 K α	4,8 m/s ² 1,5 m/s ²
최대 400 N/mm ² 의 강철	2,5 mm		
최대 600 N/mm ² 의 강철	2 mm		
최대 800 N/mm ² 의 강철	1,6 mm		
최대 250 N/mm ² 의 비철 금속	3 mm		
가장 작은 곡선의 반경	20 mm		
케이블 길이	5 m (단위)		
EPTA에 따른 중량	2,10 kg		

응용 프로그램 이미지

