

STS 325 R

Serras tico-tico para tubos até Ø 440 mm

Número de pedido: 7 534 08 00 00 0



Serra a ar comprimido para tubos e perfis.

- Especialmente indicada para efectuar cortes de topo em tubos e perfis em aço, ferro fundido, betão poroso e materiais sintéticos.
- Possibilidade de fornecimento de dispositivo de aperto e de avanço para perfis e tubos de Ø 80 mm a Ø 400 mm.
- Os dispositivos de aperto ajustáveis também permitem efectuar cortes em meia-esquadria até 45°.
- Dispositivo de fixação e avanço.
- Dispositivos de fixação ajustáveis.
- * Com prolongamento da corrente.



STS 325 R

Serras tico-tico para tubos até Ø 440 mm

Número de pedido: 7 534 08 00 00 0

Dados técnicos

Pressão de serviço	6,0 bar
Consumo de ar	1,45 m ³ /min
Potência efectiva	1 100 W
Número de cursos	330 r.p.m.
Comprimento do curso	60 mm
Peso segundo a EPTA	7,2 kg
Tubos até Ø	440 * mm
Perfis até L x A	290 x 500 mm
Cabo	X

Incluído no preço:

2 lâminas de serra
1 jogo de chaves
1 punho adicional
1 acoplamento de mangueira