

HM-kjernebor med QuickIN PLUS-feste

Bestillingsnummer: 6 31 30 025 01 0



Maksimal levetid takket være hardmetallbelegg. Utmerket avsporingseffekt i alle vanlige metaller.

Metriske mål, kuttedybde 20 mm, bor-Ø stål opp til 25 mm, bor-Ø aluminium opp til 30 mm.

Bor-Ø 25 mm

Passer til:

KBH 25 S (KBH 25 S), ASCM 18 QM Select (ASCM 18 QM), KBH 25-2 U (KBH 25-2 U), ASCM 18 QM (ASCM 18 QM), Proffsett ASCM 18 QM til gjengeboring (ASCM 18 QM), ASCM 18 QSW Select (ASCM 18 QSW), Proffsett ASCM 18 QSW (ASCM 18 QSW), ABS 18 Q Select (ABS 18 QC), ABS 18 QC (ABS 18 QC), Proffsett ABS 18 QC til gjengeboring (ABS 18 QC), ASB 18 QC Select (ABS 18 QC), ASB 18 QC (ASB 18 QC), Proffsett ASB 18 QC til gjengeboring (ASB 18 QC), ASCM 12 Q Select (ASCM 12 Q), ASCM 12 QC (ASCM 12 QC), Proffsett ASCM 12 QC til gjengeboring (ASCM 12)