

# HM-hullsag for rør med QuickIN PLUS-feste

Bestillingsnummer: 6 31 31 432 01 0



Hardmetallbelagt med optimal levetid ved bruk på  
rørmateriale og buede flater med en veggtykkelse på opp til  
4 mm.

Metriske mål, kuttedybde 4 mm.

Bor-Ø 32 mm

## Passer til:

KBH 25 S (KBH 25 S), ASCM 18 QM Select (ASCM 18 QM), KBH 25-2 U (KBH 25-2 U), ASCM 18 QM (ASCM 18 QM), Proffsett ASCM 18 QM til gjengeboring (ASCM 18 QM), ASCM 18 QSW Select (ASCM 18 QSW), Proffsett ASCM 18 QSW (ASCM 18 QSW), ABS 18 Q Select (ABS 18 QC), ABS 18 QC (ABS 18 QC), Proffsett ABS 18 QC til gjengeboring (ABS 18 QC), ASB 18 QC Select (ABS 18 QC), ASB 18 QC (ASB 18 QC), Proffsett ASB 18 QC til gjengeboring (ASB 18 QC), ASCM 12 Q Select (ASCM 12 Q), ASCM 12 QC (ASCM 12 QC), Proffsett ASCM 12 QC til gjengeboring (ASCM 12)