

BLK 2.0 E

Knabbelschaar tot 2 mm

Bestelnummer: 7 232 40 60 00 0

753,00 €

vrijblijvende adviesprijs excl. BTW



Compacte knabbelschaar met onbegrensde bochtmogelijkheden voor hoeken en randen.

- Vele bochtmogelijkheden door speciale matrijsgeometrie. Knabbelschaar kan op de plek zelf worden gedraaid.
- Uitstekend geschikt voor het snijden van afgekant plaatwerk met een minimale buigradius van 3 mm.
- In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- QuickIN snelwisselsysteem.
- Optimale hanteerbaarheid.
- Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- Optimaal voor uitsnedes.
- Optimaal voor het snijden van sjablonen.
- Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- 5 meter kabel.
- Roestvrij staal tot 1,0 mm.



BLK 2.0 E

Knabbelschaar tot 2 mm

Bestelnummer: 7 232 40 60 00 0

Technische gegevens

| | |
|---|-------------|
| Nom. opgen.vermogen | 350 W |
| Afgeg. vermogen | 210 W |
| Aantal slagen | 1 000 1/min |
| Snijnsnelheid | 1 m/min |
| Kabel met stekker | 5 m |
| Gewicht volgens EPTA | 1,8 kg |
| Staal tot 400 N/mm ² | 2,0 mm |
| Staal tot 600 N/mm ² | 1,5 mm |
| Staal tot 800 N/mm ² | 1,0 mm |
| Non-ferrometaal tot 250 N/mm ² | 2,5 mm |
| Kunststof | 2,5 mm |
| Begingot Ø met matrijs | 18 mm |
| Snijspoorbreedte | 8 mm |
| Radius van de kleinste curve (binnen/buiten) | 4/0 mm |
| 230V | X |

In de prijs inbegrepen:

| |
|------------------------------|
| 1 matrijsdrager |
| 1 matrijs (3 13 09 040 00 2) |
| 1 stempel (6 36 02 051 00 9) |