

# BOS 16

Handboormachine tot 16 mm

Bestelnummer: 7 205 47 60 00 0

450,00 €

vrijblijvende adviesprijs excl. BTW



## Krachtige boormachine met toerentalinstelling voor flexibel gebruik in de metaalbouw.

- Krachtige 1200-W-motor met een hoge toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie.
- Efficiënt en rendabel werken met optimaal toerental door 6 elektronische toerentalstanden.
- Flexibel en universeel gebruik door rechts-/linksdraaien voor schroefdraadsnijden tot M12.
- Draaimoment-slipkoppeling.
- Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- Toerentalgeregelde tacho-elektronica.
- Precisie-boorhouder van metaal.
- Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid.
- Spadehandgreep voor optimale krachtoverbrenging.
- "Gasgeef"-elektronica voor exact aanboren.
- Spanhals voor gebruik in boorstandaard.



# BOS 16

Handboormachine tot 16 mm

Bestelnummer: 7 205 47 60 00 0

## Technische gegevens

---

Nom. opgen.vermogen	1 200 W
Afgeg. vermogen	680 W
Toerental belast	0-520 1/min
Toerental onbelast	0-520 1/min
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	50 Nm
Stilstandsmoment	50 Nm
Boor-Ø staal	16 mm
Boor-Ø roestvrijstaal	16 mm
Boor-Ø lichtmetaal	20 mm
Boor-Ø hout	50 mm
Boor-Ø staal gatzagen	80 mm
Tappen	M 12
Verzinken max. Ø	31 mm
Spanhals- Ø	43 mm
Boorhouder-spanwijdte	3-16 mm
Draad van de booras	1/2-20 UNF
Kabel met stekker	4 m
Hoekmaat	27 mm
Gewicht volgens EPTA	3,5 kg
230V	X

## In de prijs inbegrepen:

---

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE

1 extra handgreep

---