

BOS 16

Håndbormaskin inntil 16 mm

Bestillingsnummer: 7 205 47 60 00 0



Kraftig boremaskin med turtallsregulering for fleksibel bruk i metallbygg.

- Kraftig 1200 watts motor med høy turtallstabilitet for konstant boring.
- Effektivt og økonomisk arbeid med optimalt turtall takket være 6 elektroniske turtallstrinn.
- Flexibel og universell bruk takket være høyre-/venstregang for gjengesnitt inntil M12.
- Dreiemoment-slurekobling.
- Metall girhus og vridningsfritt motorhus i pottekonstruksjon for lang levetid.
- Turtallsregulert elektronikk.
- Presisjonschuck av metall.
- Chuck-spennbakke som ettertrekker seg automatisk.
- Presist rundløp.
- Spadehåndtak for optimal kraftoverføring.
- Akselerasjonselektronikk for nøyaktig borestart.
- Spennhals for borstativ-bruk.



BOS 16

Håndbormaskin inntil 16 mm

Bestillingsnummer: 7 205 47 60 00 0

Tekniske data

Opptatt effekt	1 200 W
Avgitt effekt	680 W
Turtall, belastet	0-520 1/min
Turtall, ubelastet	0-520 1/min
Dreiemoment ved maks. avgitt effekt	50 Nm
Moment utkobling	50 Nm
Bor-Ø stål	16 mm
Bor-Ø rustfritt stål	16 mm
Bor-Ø lettmetall	20 mm
Bor-Ø tre	50 mm
Bor-Ø stål hullsaging	80 mm
Gjenging	M 12
Forsenking maks. Ø	31 mm
Spennhals-Ø	43 mm
Chuck-spennvidde	3-16 mm
Borspindel	1/2-20 UNF
Kabel med støpsel	4 m
Hjørnemål	27 mm
Vekt iht. EPTA	3,5 kg
Kabel	X

Inkludert i prisen:

1 enkeltmantlet metall-hurtigspennchuck SUPRA SKE
1 tilleggs-håndtak