

BOS 16-2

Kétfokozatú kézi fúrógép 16 mm-ig

Rendelési szám: 7 205 49 60 00 0



Nagy teljesítményű, rugalmas, kétfokozatú fúrógép fordulatszám-szabályozással fémszerkezet-gyártáshoz.

- 1200 watt teljesítményű, erőteljes motor magas fordulatszám-stabilitással a folyamatos fúráshoz.
- Mechanikus kétfokozatú hajtómű az ideális fordulatszám beállítására különböző használatokhoz.
- Irányváltó.
- Forgatónyomaték-határoló csúszókuplung
- Fém hajtóműház és nagy merevségű, kompakt építésű motorház biztosítja a meggyőzően hosszú élettartamot.
- Fordulatszám szabályozást biztosító biztosító tacho elektronika.
- Precíziós fém tokmány.
- Automatikus utánhúzó tokmány szorítópofák.
- Nagyfokú fúrési pontosság.
- Ásómarkolat az optimális erőátvitel érdekében.
- Fordulatszám-szabályozó elektronika a pontos előfúráshoz.
- Befogónyak a fúróállvány használathoz.



BOS 16-2

Kétfokozatú kézi fúrógép 16 mm-ig

Rendelési szám: 7 205 49 60 00 0

Műszaki adatok

Névleges teljesítményfelvétel	1 200 W
Leadott teljesítmény	680 W
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	0-520/0-1 600 1/perc
Üresjárat fordulatszám	0-520/0-1 600 1/perc
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	50/16 Nm
Nyugalmi nyomaték	50/15 Nm
Furatátmérő acélban	16/10 mm
Furat-Ø rozsdamentes acélban	16/10 mm
Furatátmérő könnyűfémekben	20/15 mm
Furatátmérő fában	50 mm
Furatátmérő acélban, lyukfűrész	80 mm
Menetfűrés	M 12
Süllyesztés max. Ø	31 mm
Befogónyak átmérője	43 mm
Fúrótokmány befogása	3-16 mm
A fúrótengely menete	1/2-20 UNF
Kábel	4 m
Sarokméret	27 mm
EPTA szerinti súly	3,7 kg
Hálózati	X

Az ár tartalma:

1 db fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA
SKE tokmány

1 db pót fogantyú