

BOS 16-2

Berbequim de 2 velocidades até 16 mm

Número de pedido: 7 205 49 60 00 0



Potente furadeira de duas velocidades com ajuste das rotações para utilização flexível em construção de metal.

- Potente motor de 1200 W com alta estabilidade de rotações para uma furação constante.
- Redutor mecânico de 2 velocidades para uma adaptação ideal das rotações para os mais variados fins de utilização.
- Reversibilidade do sentido de rotação.
- Embraiagem deslizante de binário.
- Cabeça de accionamento em metal e caixa do motor resistente à torção em formato de panela para uma vida útil muito prolongada.
- Electrónica do taquímetro regulada em função das rotações.
- Bucha de fixação de precisão metálica.
- Mordente da bucha de fixação de aperto automático.
- Elevada precisão de concentricidade.
- Punho tipo pá para uma transmissão de força excelente.
- Sistema eletrónico de aceleração para iniciar o furo de modo exato.
- Gola para aplicação em colunas.



BOS 16-2

Berbequim de 2 velocidades até 16 mm

Número de pedido: 7 205 49 60 00 0

Dados técnicos

Consumo nominal	1 200 W
Potência efectiva	680 W
Rotações em carga	0-520/0-1 600 r.p.m.
Rotações sem carga	0-520/0-1 600 r.p.m.
Torque em potência máxima de saída	50/16 Nm
Torque de parada	50/15 Nm
Ø de perfuração aço	16/10 mm
Ø de perfuração aço inoxidável	16/10 mm
Ø de perfuração em liga leve	20/15 mm
Ø de perfuração em madeira	50 mm
Ø do furo em aço da serra copo	80 mm
Abrir rosca até	M 12
Escarear Ø máx.	31 mm
Gola de Ø	43 mm
Medida de sujeição da bucha de fixação	3-16 mm
Rosca no veio da ferramenta	1/2-20 UNF
Cabo com ficha	4 m
Distância eixo-topo	27 mm
Peso segundo a EPTA	3,7 kg
Cabo	X

Incluído no preço:

1 bucha simples de fixação rápida em metal SUPRA SKE

1 punho adicional