

ASM 14-6

Aparafusadora de precisão com acumulador,
punho central, até 6 Nm
Número de pedido: 7 112 28 00 95 0



Aparafusadora certificável conforme ISO 5393, VDI/VDE 2647,
valor CMK > 1,67 com $\pm 10\%$ (em relação a 6 Sigma).

- Motor, sem escovas, livre de manutenção.
- Binários de aperto precisos com uma reprodutibilidade exacta independente da situação de aparafusamento.
- Optimizada para o processo através do arranque retardado e do bloqueio de religamento (monitorização do acumulador).
- Activação de rotação à esquerda premindo uma tecla.
- Tecnologia de lítio FEIN para mais parafusamentos por cada carga de bateria.
- Rotações constantes até o desligamento.
- Iluminação permanente do local de aparafusamento.
- Para casos de aparafusar em condições leves e duras.
- Arranque suave.
- Desligamento suave.
- Manutenção apenas após 500.000 parafusamentos.



ASM 14-6

Aparafusadora de precisão com acumulador, punho central, até 6 Nm

Número de pedido: 7 112 28 00 95 0

Dados técnicos

Gama de binário	1,2-6 Nm
rotações sem carga	600 r.p.m.
Tensão	14,4 V
Encaixe da ferramenta	1/4" sextavado interno
Acumulador	X

Incluído no preço:
