

KBM 50 U

Unità di foratura con fresa a corona per metallo
fino a 50 mm
Nr. ordine: 7 270 40 61 00 0

€ 1.844,00

Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa



Universale con cambio a 2 velocità e massima funzionalità per interventi flessibili in officina e in cantiere.

- Compatta con elevata funzionalità per l'impiego universale in cantiere e in officina.
- Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall'utilizzatore.
- Ideale per l'impiego di utensili di foratura di grandi dimensioni grazie alla guida doppia del motore.
- Rotazione destra/sinistra.
- Regolazione elettronica del numero di giri.
- Motore ad alte prestazioni FEIN con numero di giri stabile.
- Elevata forza di tenuta magnetica.
- Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
- Serbatoio refrigerante integrato.
- Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
- Attacco CM3
- * in opzione con accessori.



KBM 50 U

Unità di foratura con fresa a corona per metallo fino a 50 mm

Nr. ordine: 7 270 40 61 00 0

Dati tecnici

| | |
|--|--------------------------------------|
| Punta a corona, Ø max. | 50 mm |
| Fresa a corona HSS, Ø max. | 40 mm |
| Profondità di foratura max. con corona | 50(75*) mm |
| Punta ad elica Ø max. | 23 mm |
| Maschiatura | M 16 |
| Svasatura max. Ø | 50 mm |
| Alesatura, Ø max. | 23 mm |
| Potenza nominale assorbita | 1 200 W |
| Potenza resa | 610 W |
| Numero di giri sotto carico 1a marcia | 130-260 1/min |
| Numero di giri sotto carico 2a marcia | 260-520 1/min |
| Attacco fresa a corona | QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK) |
| Portautensile | CM 3 |
| Corsa | 145 mm |
| Corsa complessiva | 315 mm |
| Forza di tenuta magnetica | 12 500 N |
| Dimensioni base magnetica | 195 x 90 mm |
| Cavo con spina | 4 mt |
| Peso EPTA | 13,9 kg |
| Elettrico | X |

Compreso nel prezzo:

| |
|-----------------------------------|
| 1 valigetta |
| 1 serbatoio del lubrorefrigerante |
| 1 cinghia di fissaggio |
| 1 gancio per trucioli |
| 1 perni di centraggio |
| 1 griglia di protezione |
| 1 cuneo di estrazione |