

KBH 25-2 U

Dwubiegowa wiertarka do metalu do 25 mm

Numer zamówienia: 7 271 03 61 00 0

3 153,20 zł

Cena sugerowana netto (bez VAT)



Ręczna 2-biegowa uniwersalna wiertarka rdzeniowa do metalu do wiercenia rdzeniowego i pełnego.

- Nawet 6 razy szybsze tempo pracy dzięki innowacyjnej technice wiercenia. Polega ona na nawierceniu wiertłem prowadzącym na głębokość 5 mm z prędkością 1 600 obr./min, odłączeniu wiertła prowadzącego i następnie automatycznym przełączeniu na prędkość obrotową 520 obr./min stanowiącą optymalną prędkość cięcia dla wiertel rdzeniowych z węglika. Za pomocą wiertła rdzeniowego z węglika o specjalnej geometrii ostrza można bez wysiłku wykonać otwór o dowolnej średnicy.
- Do wszystkich popularnych metali i powierzchni dzięki możliwości dopasowania prędkości obrotowej do konkretnego zadania.
- Wysokie bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu momentowego sprzęgła poślizgowego. Chroni użytkownika w razie przeciążenia poprzez odłączenie strony napędzanej od strony napędzającej.
- Mechaniczna przekładnia 2-biegowa o prędkości obrotowej 0-1 600 obr./min do efektywnego wiercenia pełnego, bieg w prawo/lewo do gwintowania do M12.
- ** Sprzęgło poślizgowe sterowane momentem obrotowym.
- Przełącznik kierunku obrotów.
- Mocny silnik FEIN o wysokiej stabilności obrotów.
- Elektroniczne zwiększanie obrotów.
- Wybór prędkości obrotowej
- Regulowana prędkością obrotową elektronika.
- Bezstopniowa elektroniczna regulacja obrotów.
- Odporna na odkształcenia obudowa silnika w konstrukcji garnkowej.
- Wiertła rdzeniowe z węglików spiekanych o optymalnej trwałości.
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
- Rozbudowany program akcesoriów.



KBH 25-2 U

Dwubiegowa wiertarka do metalu do 25 mm

Numer zamówienia: 7 271 03 61 00 0

Dane techniczne

Pobór mocy	1 200 W
Moc użytkowa	680 W
Robocza prędkość obrotowa na 1 biegu	0-520 obr/min
Robocza prędkość obrotowa na 2 biegu	0-1 600 obr/min
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej	50 Nm
Moment rozruchowy	50** Nm
Ø wiercenia w stali, wiertło rdzeniowe	25 mm
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	25 mm
Ø wiercenia w aluminium, wiertło rdzeniowe	30 mm
Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego	20 mm
Ø wiercenia w stali, otwornica	80 mm
Maks. głębokość wiercenia otwornicy	4 mm
Gwintowanie	M 12
Wymiar kątowy	27 mm
Uchwyt do wiertel koronowych	QuickIN Plus
Kabel z wtyczką	4 m
Ciężar wg EPTA	3,4 kg
Sieciowe	X

Cena obejmuje:

- 1 wiertarka rdzeniowa do metalu KBH 25-2 U
- 1 wiertło prowadzące
- 1 uchwyt dodatkowy
- 1 preparat do skrawania w sprayu
- 1 uchwyt szybkocucujący Ø 3-16 mm
- 1 plastikowa walizka na narzędzia