

GSZ 8-280 P

Rectificadora a direito 28 000/min

Número de pedido: 7 223 16 60 00 0



Retifica reta potente e de manuseio simples para trabalhos de lixagem e rebarbagem em locais de difícil acesso, adequada também para a utilização semiestacionária.

- Construção compacta para a utilização em locais extremamente estreitos, colar Ø 43 mm para utilização semiestacionária como motor de fresa (por exemplo, fresadora-copiadora).
- Proteção abrangente do usuário por KickBack Stop, bloqueio de religamento, arranque suave, proteção eletrônica contra sobrecarga.
- Pinças de aperto inovadoras com colar circundante para proteção da peça, bem como para evitar que a chave escorregue durante a substituição da ferramenta.
- Eletrônica do taquímetro POWERtronic para uma enorme potência, reserva de potência e um número de rotações constantes sob carga.
- Motor e sistema eletrônico protegidos contra o pó.



GSZ 8-280 P

Rectificadora a direito 28 000/min

Número de pedido: 7 223 16 60 00 0

Dados técnicos

Consumo nominal	750 W
Potência efectiva	400 W
Rotações sem carga	28 000 r.p.m.
Cabo com ficha	4 m
Peso segundo a EPTA	1,4 kg
Gola de Ø	43 mm
Pinça de aperto Ø máx.	8 mm
Corpo de lixar Ø máx.	45 mm
Fresa máx. Ø	12 mm
Cabo	X

Incluído no preço:

1 pinça de aperto Ø 6 mm

Chave de boca 13

Chave de boca 17