

КВЕ 35

Магнитный станок для корончатого сверления Есо (до 35 мм)

Номер заказа: 7 270 50 60 00 0



Компактный и мощный односкоростной магнитный станок Есо для корончатого и спирального сверления с набором базовых функций для работ на стройплощадке.

- Подходит для применения в жестких условиях благодаря высочайшему качеству изготовления.
- Мощный двигатель FEIN с высоким крутящим моментом и чрезвычайно большим диапазоном хода для корончатого и спирального сверления.
- Долгий срок службы и непревзойденная скорость работы при оптимальном соотношении цены и качества.
- Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.
- Высокая удерживающая сила магнита.
- Оптимальный удельный вес.
- Устанавливаемая с любой стороны рукоятка подачи с шестигранной втулкой.
- Встроенный держатель с внутренним шестигранником.



КВЕ 35

Магнитный станок для корончатого сверления Есо (до 35 мм)

Номер заказа: 7 270 50 60 00 0

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	850 Вт
Эффективная мощность	450 Вт
Скорость вращения под нагрузкой	460 об/мин
Скорость вращения на холостом ходу	620 об/мин
Макс. Ø спирального сверла	13 мм
Макс. глубина сверления корончатого сверла	50 мм
Макс. Ø корончатого сверла	35 мм
Макс. Ø корончатого сверла HSS	35 мм
Зажим для корончатого сверла	3/4 in Weldon
Ход	135 мм
Полный диапазон хода	260 мм
Усилие удерживания магнитом	12 000 Н
Размеры магнитной стойки	195 x 90 мм
Кабель с штекером	3 м
Вес согласно ЕРТА	11,80 кг
сетевые	X

Входят в цену:

1 емкость для СОЖ
1 ремень для крепления
1 центрирующий штифт 100 мм
1 устройство защиты от прикосновения
2 ключа с внутренним шестигранником на 5 мм и 6 мм