

BOP 13-2

Kétfokozatú kézi fúrógép 13 mm-ig

Rendelési szám: 7 205 55 60 00 0



Kétfokozatú, univerzális fúrógép acélban és rozsdamentes acélban fúráshoz (max. 13 mm), ideális fordulatszám-tartománnyal.

- Mechanikus kétfokozatú hajtómű az ideális fordulatszám beállítására különböző használatokhoz.
- Nagyteljesítményű, magas fordulatszám-stabilitású FEIN motor folyamatos fúráshoz, szinte bármilyen felhasználási területen.
- Az automatikus tengelyreteszelés és az egyhüvelyes gyorsítókném biztosítja a kényelmes szerszámcsereét.
- Fém hajtóműfej.
- Kompakt felépítésű, elhajlásmentes motorház.
- Precíziós fém tokmány.
- Automatikusan utánhúzó tokmány szorítópfák.
- Nagyfokú fúrási pontosság.
- FEIN kézreálló markolat.
- Gázadó elektronika
- Jobb/bal forgásirány.
- 5 méteres kábel.



BOP 13-2

Kétfokozatú kézi fúrógép 13 mm-ig

Rendelési szám: 7 205 55 60 00 0

Műszaki adatok

Névleges teljesítményfelvétel	550 W
Leadott teljesítmény	300 W
Fordulatszám terheléses üzemeléskor	0-440/0-1 300 1/perc
Üresjárat fordulatszám	0-680/0-2 200 1/perc
Forgatónyomaték max. teljesítményleadásnál	20/7 Nm
Nyugalmi nyomaték	50/16 Nm
Furatátmérő acélban	13/10 mm
Furat-Ø rozsdamentes acélban	13/10 mm
Furatátmérő könnyűfémekben	16/10 mm
Furatátmérő fában	37/27 mm
Menetfűrés	M 10
Befogónyak átmérője	43 mm
Fúrótokmány befogása	1,5-13 mm
A fúrótengely menete	1/2-20 UNF
Kábel	5 m
Sarokméret	23 mm
EPTA szerinti súly	2,0 kg
Hálózati	X

Az ár tartalma:

1 db fémből készült, egyhüvelyes gyorsbefogó SUPRA
SKE tokmány

1 db pót fogantyú