

BOP 13-2

Kaksinopeuksinen porakone 13 mm

Tilausnumero: 7 205 55 61 00 0



Monipuolinen kaksinopeuksinen porakone, kierroslukualue ihanteellinen teräkselle ja jaloteräkselle. Maksimiporaus teräkseen 13 mm.

- Mekaanisen kaksinopeuksisen vaihteiston ansiosta vääntöä riittää laajalle käyttöalueelle.
- Kierrosluvultaan erittäin vakaa FEIN-suurtehomoottori takaa porauksen sujumisen lähes kaikilla käyttöalueilla.
- Automaattinen karalukitus ja yksihylsyinen pikaistukka kätevään työkalun vaihtoon.
- Valurakenteinen vaihteistokotelo.
- Vääntymätön kuppirakenteinen moottorikotelo.
- Metallinen tarkkuuspöraistukka.
- Itsekiristyvät poraistukan kiinnitysleuat.
- Ergonominen rakenne.
- FEIN Sensitiv -kahva.
- Turboelektronikka.
- Molemmat pyörimissuunnat.
- 5 metrin kaapeli.



BOP 13-2

Kaksinopeuksinen porakone 13 mm

Tilausnumero: 7 205 55 61 00 0

Tekniset tiedot

Ottoteho	550 W
Antoteho	300 W
Kierroslukku kuormitettuna	0-440/0-1 300 r/min
Kierroslukku tyhjäkäynnillä	0-680/0-2 200 r/min
Vääntömomentti enimmäisantoteholla	20/7 Nm
Pysäytysmomentti	50/16 Nm
Poran Ø teräkseen	13/10 mm
Pora-Ø ruostumaton teräs	13/10 mm
Poran Ø kevytmetalliin	16/10 mm
Poran Ø puuhun	37/27 mm
Kierteitys	M 10
Kiinnityskaulan Ø	43 mm
Poranistukan jänneväli	1,5-13 mm
Karan kierre	1/2-20 UNF
Johto pistokkeineen	5 m
Kulmamitta	23 mm
Paino EPTA:n mukaan	2,0 kg
Sähkötyökalut	X

Sisältyy hintaan:

1 yksihylsyinen metallinen pikaistukka SUPRA SKE

1 lisäkahva

1 muovinen työkalulaukku