

ASt 638

Serra tico-tico para aço até 8 mm / madeira até
50 mm

Número de pedido: 7 234 17 00 23 9



Serra tico-tico para metal de precisão, robustez e durabilidade máximas.

- Apresenta um desgaste mínimo e é quase isenta de manutenção mesmo nas aplicações industriais mais difíceis.
- Máquina concebida para resultados ideais em metais, materiais de isolamento (sandwich) e madeira dura
- Excelente maneabilidade.
- Excelente suavidade de funcionamento graças à compensação exacta de massa.
- Eliminação comutável de aparas Aspirar ou soprar.



ASt 638

Serra tico-tico para aço até 8 mm / madeira até 50 mm

Número de pedido: 7 234 17 00 23 9

Dados técnicos

Consumo nominal	350 W
Potência efectiva	200 W
Número de cursos	3 350 r.p.m.
Comprimento do curso	20 mm
Cabo com ficha	5 m
Peso segundo a EPTA	2,2 kg
Aço inoxidável (V2A)	3 mm
Aço (St 37)	8 mm
Alumínio/cobre, latão	10/10 mm
Madeira macia/dura e contraplacado	50/40 mm
Tecido laminado/Tecido de fibra de vidros	25/20 mm
Aço/madeira, materiais sintéticos	8/6 mm
Cabo	X

Incluído no preço:

- 2 embalagens de lâminas de serra
- 1 protecção contra o arranque de aparas