



## ABAS 18-63 AS Set 2 x 8 Ah

Accubandzaag voor zaagdieptes tot 63,5 mm

Ergonomische en compacte bandzaag voor mobiel en comfortabel doorzagen van verschillende materialen. Inclusief accu-starterset 2 x 8Ah ProCORE-accu en snellader.

**679,00 €** excl. BTW

Productnummer: 7 135 01 62 00 0

### Details

- + Compact formaat evenals comfortabele bediening met twee handen voor veilig werken zonder snel vermoeid te raken.
- + Meer mogelijkheden - dankzij snel en zonder gereedschap wisselen van het zaagblad zijn er geen grenzen aan de flexibele bewerking van de meest uiteenlopende materialen (bijv. staal, aluminium en kunststof).
- + Nauwkeurige zaagresultaten dankzij trillingsarme zaagbladloop evenals ledlicht op het werkgebied.
- + Geen vervelend instellen van het zaagblad na het wisselen nodig.
- + Aangenaam werken met softgrip.
- + Zaagbladloop zonder trillingen.
- + Aan/uit-schakelaar met veiligheidsfunctie.
- + Compatibel met alle 18V-AMPSHare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- + Maximale bewerkingsnelheid met AMPSHare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

### Leveringsomvang

- + 1 bandzaagblad BIM 733T14 MS
- + 2 ProCORE 18V 8.0Ah-accupacks
- + 1 snellaadapparaat GAL18 V-160 AS
- + 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

### Technische gegevens

#### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

## TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Toerental onbelast	162 min <sup>-1</sup>
Breedte	200 mm
Hoogte	255 mm
Lengte	355 mm
Max. zaagdiepte	63,5 mm
Afmeting zaagblad	733 x 13 x 0,35 mm
Gewicht zonder accu	3,30 kg

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	79 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	90 dB 3 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak Trillingswaarde 1 $\alpha$ hv 3-weg	3 dB 5,3 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid van de meetwaarde K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Toepassingsvoorbeelden



