

VARIO-spiraalborensset



4-delige VARIO-spiraalborensset met de maten 6,8 mm, 8,5 mm, 10,2 mm en 12 mm. Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm². |Optimaal geschikt voor de volgende materialen: ongelegeerde en gelegeerde staalsoorten tot 900 N/mm², aluminium, messing.

98,00 € excl. BTW

Productnummer: 6 31 11 050 01 0

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	HSS
Coating	Titanium-aluminiumnitride (TiAlN)
Sterkte	64 HRC
Hittebestendigheid	max. 800°C
Gereedschaphouder	VARIO bit-schacht

Geschikt voor de volgende machines

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Toepassingsvoorbeelden

