



ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah

Accu slagmoeraanzetter

Tot max. 290 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M18.

549,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 115 10 66 00 0

Details

- + Om extreem precies te werken: de ASCD 18-300 W2 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- + Bij te kopen VARIO-adapter 1/2" door FEIN ontwikkeld, passend voor alle VARIO-accessoires voor eenvoudig en machinaal boren, verzinken, schroefdraad tappen, nasnijden en reinigen van doorlopende schroefdraden tot maximaal M18. Maakt van de slagschroevendraaier een tapmachine en breidt hiermee de toepassingsmogelijkheden met nog een machine uit.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- + 1/2" vierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- + Metrische schroeven tot M18 (8.8).
- + 10% hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- + Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- + Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- + Tot 750 schroefverbindingen (M18) met één acculading (GBA 18 V 5 Ah).
- + Compacte constructie.
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 riemclip
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- + 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS
- + 1 bitdepot
- + 2 accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning

18 V

Accu-capaciteit

5 Ah

Accu-compatibiliteit

Li-ion/ProCORE Li-ion

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

99,2 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau

107,2 dB

Accu-interface	18 V AMPShare	LWA	3 dB
Motor	borstelloos	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	
Toerental onbelast	0 - 1700 min ⁻¹	Geluidspiekwaarde	121,5 dB
Aantal Slagen	0 - 3400 min ⁻¹	LpCpeak	3 dB
max. draaimoment	290 Nm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	
Draaimomentstanden	6	Trillingswaarde 1 αhv 3-weg	αh 15,0 m/s ²
Gereedschapouder	1/2" Buitenvierkant	Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	1,5 m/s ²
max. metrische schroef	M18 (8.8)		
Houtschroef Ø	8 x 300 mm		
Gewicht zonder accu	1,20 kg		

Toepassingsvoorbeelden



Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

