



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping Set

Accuslagschroevendraaier in gebruikersset

Accuslagschroevendraaier met gereedschaphouder 1/2" buitenvierkant inclusief VARIO-adapter 1/2", 5-delige FEIN VARIO-tappenset voor doorlopende gaten en borgveer in de gebruikersset. Zonder accu en zonder oplader.

379,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 115 10 65 00 0

Details

- + Om extreem precies te werken: de ASCD 18-300 W2 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- + De voor slagschroevendraaiers geschikte VARIO-adapter maakt van de slagschroevendraaiër bovendien een tapmachine en breidt op deze manier de toepassing met nog een complete machine uit.
- + De 5-delige FEIN VARIO-tappenset bevat de maten M8, M10, M12, M14, M16.
- + VARIO-tap voor doorlopende gaten. Lange levensduur, dankzij hoge materiaalsterkte (64 HRC), speciale voor slagschroevendraaiers geschikte snijgeometrieën en een TiAlN-coating (titanium-aluminium-nitride). De accessoires zijn slijt- en wrijvingsarm evenals hittebestendig tot 800 °C en daardoor te gebruiken met hoge draai- en slagfrequenties in staal tot 900 N/mm².
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- + 1/2" vierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- + Metrische schroeven tot M18 (8.8).
- + Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingsnelheid met AMPShare 18V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. riemclip, bithouder)
- + 1 5-delige VARIO-tappenset (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- + 1 VARIO-adapter 1/2"
- + 1 borgring

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdruk niveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	99,2 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de	107,2 dB 3 dB



FEIN

Motor	borstelloos
Toerental onbelast	0 - 1700 min ⁻¹
Aantal Slagen	0 - 3400 min ⁻¹
max. draaimoment	290 Nm
Draaimomentstanden	6
Gereedschaphouder	1/2" Buitenvierkant
max. metrische schroef	M18 (8.8)
Houtschroef Ø	8x300 mm
Gewicht zonder accu	1,20 kg

meetwaarde KWA

Geluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

Trillingswaarde 1 αhv 3-
weg
Meetonzekerheid van de
meetwaarde Kα

121,5 dB
3 dB
αh 15,0 m/s ²
1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden



Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

