



FEIN



ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use Set

Accuslagschroevendraaier in gebruikersset

Accuslagschroevendraaier met gereedschaphouder 1/2" buitenvierkant inclusief 3-delige krachtdoppenset 17/19/21 mm en borgveer in de gebruikersset. Zonder accu en oplader.

329,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 115 10 63 00 0

Details

- + Om extreem precies te werken: de ASCD 18-300 W2 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- + Direct startklaar voor het vastschroeven van metrische schroeven met machine en bijpassende accessoires.
- + 3-delige krachtdoppenset met bijpassende borgveer voor de sleutelwijdtes 17 mm, 19 mm en 21 mm.
- + Bij te kopen VARIO-adapter 1/2" door FEIN ontwikkeld, passend voor alle VARIO-accessoires voor eenvoudig en machinaal boren, verzinken, schroefdraad tappen, nasnijden en reinigen van doorlopende schroefdraden tot maximaal M18. Maakt van de slagschroevendraaier een tapmachine en breidt hiermee de toepassingsmogelijkheden met nog een machine uit.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- + 1/2" vierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- + Metrische schroeven tot M18 (8.8).
- + 10% hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- + Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- + Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- + Tot 600 schroefverbindingen (M18) met één acculading (ProCORE4 Ah).
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. riemclip, bithouder)
- + 1 borgring
- + 1 krachtdopsleutelset
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning

18 V

Accu-compatibiliteit

Li-ion/ProCORE Li-ion

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

99,2 dB
3 dB



FEIN

Accu-interface	18 V AMPShare	Geluidsvermogensniveau LWA	107,2 dB
Motor	borstelloos	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Toerental onbelast	0 - 1700 min ⁻¹	Geluidspiekwaarde LpCpeak	121,5 dB
Aantal Slagen	0 - 3400 min ⁻¹	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
max. draaimoment	290 Nm	Trillingswaarde 1 αhv 3-weg	αh 15,0 m/s ²
Draaimomentstanden	6	Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	1,5 m/s ²
Gereedschaphouder	1/2" Buitenvierkant		
max. metrische schroef	M18 (8.8)		
Houtschroef Ø	8 x 300 mm		
Gewicht zonder accu	1,20 kg		

Toepassingsvoorbeelden



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

