



ABH 18-26 AS

Accuboorhamer

Met SDS plus en een slagenergie van 2,6 joule voor het boren in beton tot 26 mm.

620,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 140 03 62 00 0

Details

- + De krachtige, borstelloze motor levert een slagenergie van 2,6 joule en zorgt zo voor een snelle boorprogressie en een hoge beitelafnamecapaciteit.
- + Terugslagbewaking met intelligente sneluitschakeling bij plotse terugslagen van de boorhamer voor optimale bescherming van de gebruiker.
- + Electronic Precision Control (EPC) met langzaam opstarten van het werktoerental voor perfecte bediening en controle bij gevoelige materialen en uitdagende ondergronden.
- + Eenvoudig en precies regelen van het toerental via de gasgeefschakelaar.
- + Werken zonder snel vermoeid te raken door compacte bouwvorm en weinig trillingen.
- + Veranderen van de beitelstand (Vario-Lock) – vergrendelen van de beitel in 36 standen om telkens de optimale werkhouding te kunnen innemen.
- + Helder werkbereik door de geïntegreerde LED-lamp.
- + Klemt of haakt het accessoire vast, dan wordt de aandrijving naar de booras onderbroken.
- + Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 handgreep
- + 1 machinedoek
- + 2 accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 diepteanslag
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- + 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS



Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	5 Ah
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Motor	borstelloos
Toerental onbelast	0 - 980 min ⁻¹
Aantal Slagen	0 - 4 350 min ⁻¹
Slagenergie	2,6 J
Gereedschaphouder	SDS-plus
Boor-Ø beton	26 mm
Boor-Ø metselwerk	68 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø hout	30 mm
Gewicht zonder accu	3,20 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukkniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

88 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

99 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 α_{hv} 3-
weg
Trillingswaarde 2 α_{hv} 3-weg

$\alpha_{h,D}$ 15,2 m/s²
 $\alpha_{h,D}$ 9,9 m/s²

Meetonzekerheid van de
meetwaarde K α

1,5 m/s²

Toepassingsvoorbeelden



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

