



ASCM18-4 QM AS QuickIN Set

Accuschroefboormachine in gebruikersset.

De alleskunner ASCM 18-4 QM AS met 7 QuickIN snelwisselopzetstukken voor maximale efficiëntie en veelzijdigheid bij boren, draadtappen en schroeven. Alles overzichtelijk, ordelijk en veilig opgeborgen in de i-BOXX.

769,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 116 15 66 00 0

Details

- + Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Met toerentallen tot 4000 rpm voor optimale bewerkingsnelheden in metaal voor elke boring van 1,5 tot 80 mm.
- + Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem voor multifunctioneel gebruik bij het boren, kernboren, schroefdraad tappen, verzinken en schroeven.
- + In een handomdraai en zonder gereedschap wisselen van de QuickIN-voorzetstukken tussen de toepassingen in metaal en hout met slechts één machine.
- + Heel veilig werken. Terugslagbewaking (KickBack) stopt de machine.
- + Meer controle door uittrekbare extra handgreep.
- + De borstelloze, krachtige FEIN PowerDrive-motor met een tot 30% hoger rendement maakt een langere levensduur mogelijk.
- + Hoge koppels tot maximaal 130 Nm.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Elektronische draaimomentinstelling (15+1).
- + Intuïtief bedieningspaneel met dimbare led voor het perfect verlichten van de werkplek afhankelijk van het materiaal.
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + QuickIN accessoireset in de i-BOXX bestaande uit 7 QuickIN accessoires: 1 bithouder 1/4", 1 busadapter 1/2", 1 taphulpstuk, tapspantangen 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 excenterhulpstuk, 1 hoekkop. De kofferinleg van de i-BOXX biedt extra ruimte voor nog meer QuickIN accessoires.
- + Schroeft 10 x 400 mm schroeven zonder voorboren.
- + AMPShare-interface maakt 1400 schroefverbindingen mogelijk (5 x 40 mm in hout) per acculading (ProCORE 4 Ah).
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + De innovatieve bijstelfunctie maakt het vastschroeven in hout met verlaagde snelheid mogelijk voor perfecte resultaten.
- + Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingsnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere

levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (incl. handvat, riemclip, bit houder)
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)
- + 1 iBOXX Rack
- + 1 QuickIN Accessoire Set 7-delig
- + 1 iBOXX 72

Kenmerken

- + Afneembare boorhouder
- + Drijfwerk met 4 versnellingen
- + Dimbare LED
- + Elektronische draaimomentafschakeling
- + QuickIN accessoire-interface
- + Boor- en resetfunctie

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Accu-spanning | 18 V |
| Accu-compatibiliteit | Li-ion/ProCORE Li-ion |
| Accu-interface | 18 V AMPShare |
| Motor | borstelloos |
| Drijfwerk | 4 versnellingen |
| Accessoire-interface | QuickIN |
| Toerental onbelast | |

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

| | |
|--|---------------------------|
| Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA | 75,9 dB 5 dB |
| Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA | 83,9 dB 5 dB |
| Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak | 90,6 dB 5 dB |
| Trillingswaarde 1 αhv 3- | ah,D 0,9 m/s ² |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|
| | 430 / 850 / 2 000 / 4 000 min ⁻¹ | weg Trillingswaarde 2 αhv 3-weg | ah 0,6 m/s ² |
| Max. draaimoment (hard/zacht) | 130 (70 / 50) Nm | Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα | 1,5 m/s ² |
| Draaimomentstanden | 15 + 1 | | |
| Boorhouder-spanwijdte | 1,5 - 13 mm | | |
| Schroeven | 10 x 400 mm | | |
| Boor Ø stalen spiraalboor | 13 mm | | |
| Boor-Ø staal kernboor | 30 mm | | |
| Boor-Ø staal gatzagen | 80 mm | | |
| Boor-Ø hout | 60 mm | | |
| Tappen | M 14 | | |
| Gewicht zonder accu | 1,30 kg | | |

Toepassingsvoorbeelden



Powered by  **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN

