



## ASCM 18-4 QMP AS Set 5 Ah

Accu-klopboorschroefmachine met 4 versnellingen

Met borstelloze motor en QuickIN interface. Compromisloze prestaties voor tappen tot M14 en boren met HM-gatzagen tot 80 mm.

**619,00 €** excl. BTW

Productnummer: 7 116 16 65 00 0

### Details

- + Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Met toerentallen tot 4000 rpm voor optimale bewerkingsnelheden in metaal voor elke boring van 1,5 tot 80 mm.
- + Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem voor multifunctioneel gebruik bij het boren, kernboren, schroefdraad tappen, verzinken en schroeven.
- + Heel veilig werken. Terugslagbewaking (KickBack) stopt de machine.
- + In een handomdraai en zonder gereedschap wisselen van de QuickIN-voorzetstukken tussen de toepassingen in metaal en hout met slechts één machine.
- + Inschakelbaar slagwerk voor het boren in steen en metselwerk tot 13 mm.
- + Meer controle door uittrekbare extra handgreep.
- + De borstelloze, krachtige FEIN PowerDrive-motor met een tot 30% hoger rendement maakt een langere levensduur mogelijk.
- + Hoge koppels tot maximaal 130 Nm.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Elektronische draaimomentinstelling (15+1).
- + Intuïtief bedieningspaneel met dimbare led voor het perfect verlichten van de werkplek afhankelijk van het materiaal.
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Schroeft 10 x 400 mm schroeven zonder voorboren.
- + AMPShare-interface maakt 1700 schroefverbindingen mogelijk (5 x 40 mm in hout) per acculading (GBA 18 V 5 Ah).
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + De innovatieve bijstelfunctie maakt het vastschroeven in hout met verlaagde snelheid mogelijk voor perfecte resultaten.
- + Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingsnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection"

ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

## Leveringsomvang

- + 1 QuickIN boorhouder (120 Nm)
- + 1 bitdepot
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- + 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS
- + 1 riemclip
- + 1 telescopische handgreep
- + 2 accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS

## Kenmerken

- + Afneembare boorhouder
- + Omschakelbaar slagmechanisme
- + QuickIN accessoire-interface
- + Boor- en resetfunctie
- + Elektronische draaimomentafschakeling
- + Drijfwerk met 4 versnellingen
- + Dimbare LED

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	5 Ah
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Motor	borstelloos
Drijfwerk	4 versnellingen
Accessoire-interface	QuickIN

### TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	93,9 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	101,9 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	113,4 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 $\alpha_{hv}$ 3-weg Trillingswaarde 2 $\alpha_{hv}$ 3-weg	ah,D 0,8 m/s <sup>2</sup>

Toerental onbelast	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min <sup>-1</sup>	Meetonzekerheid van de meetwaarde K $\alpha$	ah 0,5 m/s <sup>2</sup>
Aantal Slagen	6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 min <sup>-1</sup>		1,5 m/s <sup>2</sup>
Max. draaimoment (hard/zacht)	130 (70 / 50) Nm		
Draaimomentstanden	15 + 1		
Boorhouder-spanwijdte	1,5 - 13 mm		
Schroeven	10 x 400 mm		
Boor-Ø stalen spiraalboor	13 mm		
Boor-Ø staal kernboor	30 mm		
Boor-Ø staal gatzagen	80 mm		
Boor-Ø hout	60 mm		
Boor-Ø steen	13 mm		
Tappen	M 14		
Gewicht zonder accu	1,40 kg		

## Toepassingsvoorbeelden



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V**

**Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

