

AMP Share  
Powered by BOSCH



## ASCM 18-4 QM AS

Accuschroefboormachine met 4 versnellingen

Met borstelloze motor en QuickIN interface.  
Compromisloze prestaties voor tappen tot M14 en boren met HM-gatzagen tot 80 mm.

**359,00 €** excl. BTW

Productnummer: 7 116 15 61 00 0

## Details

- + Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Met toerentallen tot 4000 rpm voor optimale bewerkingsnelheden in metaal voor elke boring van 1,5 tot 80 mm.
- + Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem voor multifunctioneel gebruik bij het boren, kernboren, schroefdraad tappen, verzinken en schroeven.
- + In een handomdraai en zonder gereedschap wisselen van de QuickIN-voorzetstukken tussen de toepassingen in metaal en hout met slechts één machine.
- + Heel veilig werken. Terugslagbewaking (KickBack) stopt de machine.
- + Meer controle door uittrekbare extra handgreep.
- + De borstelloze, krachtige FEIN PowerDrive-motor met een tot 30% hoger rendement maakt een langere levensduur mogelijk.
- + Hoge koppels tot maximaal 130 Nm.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Elektronische draaimomentinstelling (15+1).
- + Intuïtief bedieningspaneel met dimbare led voor het perfect verlichten van de werkplek afhankelijk van het materiaal.
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Schroeft 10 x 400 mm schroeven zonder voorboren.
- + AMPShare-interface maakt 1400 schroefverbindingen mogelijk (5 x 40 mm in hout) per acculading (ProCORE 4 Ah).
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + De innovatieve bijstelfunctie maakt het vastschroeven in hout met verlaagde snelheid mogelijk voor perfecte resultaten.
- + Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingsnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

## Leveringsomvang

- + 1 QuickIN boorhouder (120 Nm)
- + 1 bitdepot
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- + 1 riemclip
- + 1 telescopische handgreep

## Kenmerken

- + Afneembare boorhouder
- + Drijfwerk met 4 versnellingen
- + Elektronische draaimomentafschakeling
- + QuickIN accessoire-interface

+ Dimbare LED

+ Boor- en resetfunctie

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Motor	borstelloos
Drijfwerk	4 versnellingen
Accessoire-interface	QuickIN
Toerental onbelast	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min <sup>-1</sup>
Max. draaimoment (hard/zacht)	130 (70 / 50) Nm
Draaimomentstanden	15 + 1
Boorhouder-spanwijdte	1,5 - 13 mm
Schroeven	10 x 400 mm
Boor Ø stalen spiraalboor	13 mm
Boor-Ø staal kernboor	30 mm
Boor-Ø staal gatzagen	80 mm
Boor-Ø hout	60 mm
Tappen	M 14
Gewicht zonder accu	1,30 kg

### TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	75,9 dB 5 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	83,9 dB 5 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	90,6 dB 5 dB
Trillingswaarde 1 $\alpha_{hv}$ 3-weg Trillingswaarde 2 $\alpha_{hv}$ 3-weg	ah,D 0,9 m/s <sup>2</sup> ah 0,6 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid van de meetwaarde K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Toepassingsvoorbeelden



**Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

