



## ABS 18 Q AS

### Accuschroefboormachine met 2 versnellingen

Met borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren tot 13 mm en schroefdraad tappen tot M10.

**269,00 €** excl. BTW

Productnummer: 7 113 24 61 00 0

## Details

- + Massief metalen drijfwerk met 2 versnellingen perfect geschikt voor boren tot 13 mm en schroefdraad tappen tot M10 in metaal.
- + Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem. Sneller werken in metaal en hout met slechts één machine.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- + Mechanische draaimomentinstelling.
- + Compacte constructie.
- + De AMPShare-interface maakt bijna 50 % meer schroefverbindingen per acculading (ca 1.300 schroefverbindingen Ø 5 x 40 mm in hout) met de bestaande FEIN-kwaliteit mogelijk. (ProCORE 4Ah).
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

## Leveringsomvang

- + 1 QuickIN boorhouder (120 Nm)
- + 1 bitdepot
- + 1 riemclip
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)

## Kenmerken

- + Afneembare boorhouder
- + QuickIN accessoire-interface



## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Accu-spanning                    | 18 V                          |
| Accu-compatibiliteit             | Li-ion/ProCORE Li-ion         |
| Accu-interface                   | 18 V AMPShare                 |
| Motor                            | borstelloos                   |
| Drijfwerk                        | 2 versnellingen               |
| Accessoire-interface             | QuickIN                       |
| Toerental onbelast               | 450 / 2 000 min <sup>-1</sup> |
| Max. draaimoment<br>(hard/zacht) | 60 / 38 Nm                    |
| Draaimomentstanden               | 22 + 1                        |
| Boorhouder-spanwijdte            | 1,5 - 13 mm                   |
| Schroeven                        | 8 x 300 mm                    |
| Boor-Ø staal                     | 13 mm                         |
| Boor-Ø hout                      | 50 mm                         |
| Tappen                           | M 10                          |
| Gewicht zonder accu              | 1,40 kg                       |

### TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde KpA

74,3 dB  
5 dB

Geluidsvermogensniveau  
LWA  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde KWA

82,3 dB  
5 dB

Geluidspiekwaarde  
LpCpeak  
Meetonzekerheid van de  
meetwaarde KpCpeak

88,1 dB  
5 dB

Trillingswaarde 1  $\alpha_{hv}$  3-  
weg  
Trillingswaarde 2  $\alpha_{hv}$  3-weg

ah,D 1,1 m/s<sup>2</sup>  
ah 1,2 m/s<sup>2</sup>

Meetonzekerheid van de  
meetwaarde K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Toepassingsvoorbeelden



# FEIN



Powered by



**BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

